

3M Science.
Applied to Life.™

Closure and Masking Systems Division

Beknopte handleiding voor maskeer- en ducttape





Sneller en gemakkelijker de juiste tape voor de klus kiezen.

1 Maskeren/bundelen/labelen
voor algemeen gebruik

2 Krachtige maskeertape










3 Ducttapes

4 UV-bestendige
maskeer- en ducttapes

1. Maskeren/bundelen/labelen voor algemeen gebruik

Product	3M-ID	Afmetingen	Rug/ kleefmiddel	Temperatuur- bereik
3M™ Voordelige maskeertape 101E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Voordelige maskeertape voor algemeen gebruik. Ideaal voor niet-kritische lakmaskering, maar ook voor bundelen, afdichten, bevestigen en andere toepassingen • Goede initiële hechting op een breed scala aan oppervlakken • Voor lichte toepassingen • Totale dikte 0,12 mm • Ontworpen voor binnengebruik • Ook verkrijgbaar met streepjescode per enkele rol 	7100135739	18 mm x 50 m	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CP</div> Crêpepapier/ rubber	 Tot 60 °C gedurende 1 uur
	7100135737	24 mm x 50 m		
	7100135748	30 mm x 50 m		
	7100135761	36 mm x 50 m		
	7100135720	48 mm x 50 m		
	7100044325	72 mm x 50 m		
	7100065027	100 mm x 50 m		
	Streepjescode per enkele rol			
	7100260268	18 mm x 45 m		
	7100260269	24 mm x 45 m		
	7100260270	36 mm x 45 m		
	7100260271	48 mm x 45 m		
3M™ Maskeertape voor algemeen gebruik 201E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Hoogwaardige maskeertape geschikt voor tijdelijke lakmaskering en voor fixeren, bundelen, vasthouden, afdichten en andere toepassingen tot een temperatuur van 80 °C gedurende 1 uur. Rubberlijm, dikte 0,135 mm • Goede onmiddellijke hechting en houdkracht die bestand is tegen loslaten of krullen • Vermindert ophoping van lak en zorgt voor mooie laklijnen • Helpt tegen doorlekken van de lak • Bestand tegen oplosmiddel en vocht, ontworpen voor binnengebruik 	7100196060	18 mm x 50 m	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CP</div> Crêpepapier/ rubber	 Tot 80 °C gedurende 1 uur
	7100195952	24 mm x 50 m		
	7100196064	30 mm x 50 m		
	7100196061	36 mm x 50 m		
	7100195888	48 mm x 50 m		
	7100044328	72 mm x 50 m		
	7100092814	100 mm x 50 m		
	3M™ Hoogwaardige Flatback Tape 2519			
 <ul style="list-style-type: none"> • Kan worden gebruikt op vele soorten bruin papier en karton voor algemene toepassingen van verbinden, vastzetten, en het starten en sluiten van rollen • Zeer sterke papieren rug voor oppervlakbescherming bij het aanbrengen van dikke lak of kit • Lagere afwikkelspanning en met de hand af te scheuren • Totale dikte 0,18 mm 	7100243626	18 mm x 55 m	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">KP</div> Ongebleekt kraftpapier/ rubber	 Tot 93 °C
	7100243538	24 mm x 55 m		
	7100243697	36 mm x 55 m		
	7100243535	48 mm x 55 m		
	7100243536	72 mm x 55 m		
	7100243539	100 mm x 55 m		

2. Krachtige maskeertapes

Product	3M-ID	Afmetingen	Rug/ kleefmiddel	Temperatuur- bereik
3M™ Hoogwaardige industriële maskeertape 301E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ontworpen voor industriële toepassingen van lakmaskering. De temperatureigenschappen maken het mogelijk de lak aan de lucht te drogen of met warmtebehandeling in de oven tot maximaal 100 °C gedurende 1 uur. • Goed hechtingsvermogen dat weerstand biedt tegen loslaten of krullen • Bestand tegen oplosmiddel en vocht • Rug van crêpepapier voor vervormbaarheid die beter de contouren volgt bij vorming rond hoeken • Ontworpen voor binnengebruik • Totale dikte 0,150 mm 	7100042898	18 mm x 50 m	 Crêpepapier/ rubber	 Tot 100 °C gedurende 1 uur
	7100042901	24 mm x 50 m		
	7100042902	36 mm x 50 m		
	7100042903	48 mm x 50 m		
	7100044391	72 mm x 50 m		
3M™ Hoogwaardige industriële maskeertape 401E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Biedt uitstekende kwaliteit bij alle laktoepassingen in de auto-industrie en de industriële sector voor lak die wordt gedroogd aan de lucht of in de oven wordt uitgehard tot een maximum van 140 °C gedurende 1 uur • Geschikt voor alle systemen voor drogen in de oven of onder infrarood- of warmtelampen • Uitstekend hechtvermogen dat weerstand biedt tegen loslaten of krullen • Bestand tegen oplosmiddel en vocht • Rug van crêpepapier voor vervormbaarheid die beter de contouren volgt bij vorming rond hoeken • Ontworpen voor binnengebruik • Totale dikte 0,160 mm 	7100042899	18 mm x 50 m	 Crêpepapier/ rubber	 Tot 140 °C gedurende 1 uur
	7100042900	24 mm x 50 m		
	7100042904	36 mm x 50 m		
	7100042954	48 mm x 50 m		
	7100044392	72 mm x 50 m		
3M™ Speciale maskeertape voor industrieel gebruik bij hoge temperaturen 501E				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeld voor kritische toepassingen van lakmaskering in de auto- en speciale voertuig-industrie en de industriële sector die vragen om uitstekende houdkracht en prestaties bij hoge temperaturen • Bestand tegen bakovens op gemiddelde temperatuur tot 160 °C gedurende 1 uur • Geschikt voor uitharden met UV, bakcycli en systemen voor drogen in de oven of onder infrarood- of warmtelampen • Uitstekend hechtvermogen dat weerstand biedt tegen loslaten of krullen • Ontworpen voor binnengebruik • Totale dikte 0,150 mm 	7100042890	18 mm x 50 m	 Crêpepapier/ rubber	 Tot 160 °C gedurende 1 uur
	7100042893	24 mm x 50 m		
	7100042894	36 mm x 50 m		
	7100042895	48 mm x 50 m		
	7100042982	72 mm x 50 m		
	7100098737	100 mm x 50 m		







3. Ducttapes

Product	3M-ID	Afmetingen	Rug/ kleefmiddel
3M™ Universele Ducttape DT8			
 <p>NIEUW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschikt voor snelle reparaties, verbindingen, tijdelijke hechting en snelle bevestigingen • Ideaal voor gebogen oppervlakken en snel labelen • Goede treksterkte voor lichte bundeling • Per stuk verpakt • Totale dikte 0,2 mm 	7100158365	48 mm x 22,9 m, zilver	  Polyethyleen op linnen/ synthetisch/ natuurlijk rubbermengsel
	7100174105	48 mm x 22,9 m, zwart	
	7100158345	48 mm x 54,8 m, zilver	
	7100174104	48 mm x 54,8 m, zwart	
3M™ Heavy Duty Ducttape DT11			
 <p>NIEUW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vochtbestendige afdichting in veel situaties, zoals afdichting van leidingen en bevestiging van zware afdekfolie • Plakt direct en houdt op onregelmatige en moeilijk hechtende oppervlakken zonder loslaten, zelfs op de meeste kunststoffen • Waterbestendige rug van polyethyleen is bestand tegen slijtage en geringe schuring, handig voor het bevestigen van tijdelijke vloerbedekkingen • Weinig kleefkracht aan de rand van de rol, zodat de rollen schoner blijven • Per stuk verpakt • Totale dikte 0,27 mm 	7100158346	48 mm x 54,8 m, zilver	  Polyethyleen op linnen/ synthetisch/ natuurlijk rubbermengsel
	7100158377	48 mm x 54,8 m, zwart	
3M™ Super Duty Ducttape DT17			
 <p>NIEUW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superieure sterkte voor de meest veeleisende toepassingen • Zeer sterke rubberlijm hecht onmiddellijk op verschillende ondergronden, zoals metaal, glas, kunststoffen en verzegeld beton • Uitstekend geschikt voor repareren, verzegelen, extra krachtig bundelen en biedt bescherming van metalen onderdelen en oppervlakken tegen nevel van zandstralen • Weinig kleefkracht aan de rand van de rol, zodat de rollen schoner blijven • Per stuk verpakt • Totale dikte 0,42 mm 	7100158390	48 mm x 32 m, zwart	 Polyethyleen op linnen/ synthetisch/ natuurlijk rubbermengsel
3M™ Vinyl Ducttape 3903i			
 <p>NIEUW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vinyl ducttape voor algemeen gebruik • Verkrijgbaar in vier verschillende kleuren voor kleurcodering, inpakken en bundelen, afdichten en beschermen van oppervlakken en openingen tegen stof, vuil en vocht • Met de hand af te scheuren • Per stuk verpakt • Totale dikte 0,15 mm 	7100263682	50 mm x 50 m, zwart	 Vinyl/rubber met reliëf
	7100263683	50 mm x 50 m, geel	
	7100263681	50 mm x 50 m, wit	
	7100263680	50 mm x 50 m, zilver	

3. Ducttapes

Product	3M-ID	Afmetingen	Rug/ kleefmiddel
3M™ Voordelige Ducttape 1900			
 <ul style="list-style-type: none"> • Voordelige ducttape voor handig en algemeen gebruik en lichtere, niet-kritische toepassingen zoals licht afdichten, bundelen, markeren en tijdelijke reparaties • Hecht bij contact op glad metaal, glas, kunststof, verzegeld beton en andere oppervlakken • Zorgt voor goede afdichting bij bundelen in vochtige omgevingen • Past zich aan onregelmatige oppervlakken aan zonder los te laten • Afwikkelen en afscheuren gaat met gemak • Per stuk verpakt • Totale dikte 0,17 mm 	7000032383	50 mm x 50 m, zilver	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PC</div> Polyethyleen op linnen/ synthetisch rubber
	7000071798	50 mm x 50 m, zwart	
	7000071804	75 mm x 50 m, zwart	
3M™ Universele ducttape 2903			
 <ul style="list-style-type: none"> • Vervormbare ducttape voor algemeen gebruik voor algemeen onderhoud, bundelen, inpakken, bevestigen, afdichten en beschermen • Krachtige lijm van synthetisch rubber zorgt voor onmiddellijke hechting op veel verschillende oppervlakken • Kan met de hand en in beide richtingen worden afgescheurd • Hoge treksterkte, ideaal voor bundelen • Goed aanpassingsvermogen • Per stuk verpakt • Totale dikte 0,15 mm 	7100098687	48 mm x 50 m, zilver	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PC</div> Polyethyleen op linnen/ synthetisch rubber
	7100098697	72 mm x 50 m, zilver	
	7100098695	48 mm x 50 m, zwart	
	7100098688	72 mm x 50 m, zwart	
3M™ Extra Heavy Duty ducttape 389			
<ul style="list-style-type: none"> • Sterke onmiddellijke hechting, plakt meteen en blijft betrouwbaar zitten • Sterke waterbestendige rug is bestand tegen slijtage en lichte schuring • Zorgt voor een nauwsluitende, vochtbestendige afdichting in veel situaties • Gemakkelijk met de hand te scheuren, in beide richtingen van de stof • Verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen • Totale dikte 0,26 mm 	700011480	19 mm x 50 m, zilver	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PC</div> Polyethyleen op linnen/ kruislings verbonden rubberhars
	700011468	25 mm x 50 m, zilver	
	700011469	38 mm x 50 m, zilver	
	700011470	50 mm x 50 m, zilver	
	700011471	75 mm x 50 m, zilver	
	700011472	100 mm x 50 m, zilver	
	700011478	19 mm x 50 m, zwart	
	700011459	25 mm x 50 m, zwart	
	700011460	38 mm x 50 m, zwart	
	700011461	50 mm x 50 m, zwart	
	700011462	75 mm x 50 m, zwart	
	700011463	100 mm x 50 m, zwart	
	700011479	19 mm x 50 m, wit	
	700011464	25 mm x 50 m, wit	
	700011465	38 mm x 50 m, wit	
	700011466	50 mm x 50 m, wit	
	700011467	100 mm x 50 m, wit	
	700011483	19 mm x 50 m, rood	
	700011484	25 mm x 50 m, rood	
	700011485	38 mm x 50 m, rood	
	700011486	50 mm x 50 m, rood	
	700011488	100 mm x 50 m, rood	
	700011475	25 mm x 50 m, geel	
	700011476	50 mm x 50 m, geel	
	700011473	38 mm x 50 m, olijfgroen	
	700011474	50 mm x 50 m, olijfgroen	
700011490	50 mm x 50 m, donkerblauw		
700011477	50 mm x 50 m, lichtblauw		
700011487	50 mm x 50 m, groen		

4. UV-bestendige maskeer- en ducttapes

Product	3M-ID	Afmetingen	Rug/ kleefmiddel
Scotch® Hoogwaardige maskeertape 244			
 <ul style="list-style-type: none"> • Kan worden gebruikt voor veel verschillende maskeertoepassingen, met name voor toepassingen waarin UV-bestendigheid en verwijdering zonder sporen vereist zijn, en met een optimale temperatuurbestendigheid van 100 °C gedurende 30 minuten • Langdurig binnengebruik met verwijdering zonder sporen tot 30 dagen en UV-bestendigheid voor buitengebruik tot 21 dagen • Kan van de meeste oppervlakken in één stuk worden verwijderd zonder resten achter te laten • Voor scherpe laklijnen • Ultravlakke lakranden, extreem dun steunmateriaal • Totale dikte 0,085 mm 	7100046034	18 mm x 50 m	 Vlak papier/ acrylaat
	7100046035	24 mm x 50 m	
	7100046036	24 mm x 100 m	
	7100146753	30 mm x 50 m	
	7100046037	36 mm x 50 m	
	7100048317	36 mm x 100 m	
	7100046038	48 mm x 50 m	
	7100046039	48 mm x 100 m	
3M™ Aqua Washi tape 2899			
 <ul style="list-style-type: none"> • Deze blauwe maskeertape is geschikt voor veel verschillende toepassingen binnen de industriële sector • Langdurig binnengebruik met verwijdering zonder sporen tot 14 dagen en UV-bestendigheid voor buitengebruik tot 14 dagen • Ontworpen met een dunne flexibele rug voor consistent strakke lakranden bij zowel gebogen als rechte laklijnen • Stevige acrylaatlijm zorgt voor gemakkelijke verwijdering en een goede hittebestendigheid • Hittebestendigheid 150 °C gedurende één uur • Totale dikte 0,081 mm 	7100055250	18 mm x 50 m	 Vlak papier/ acrylaat
	7100055239	24 mm x 50 m	
	7100055251	30 mm x 50 m	
	7100055252	36 mm x 50 m	
	7100055238	48 mm x 50 m	
3M™ Performance Plus Ducttape 8979			
 <ul style="list-style-type: none"> • Ontworpen voor permanente toepassingen voor zowel binnen- als buitengebruik • De tape laat zich van de meeste ondoorzichtige oppervlakken goed verwijderen tot zes maanden na aanbrengen, met achterlating van weinig of geen lijmresten • Sterke onmiddellijke hechting, plakt meteen en blijft tot een jaar lang betrouwbaar zitten zonder slijtage • Geen tijd kwijt aan het verwijderen van lijmresten • Sterke waterdichte rug is bestand tegen slijtage, doorschuren, vocht en verwerking • Per stuk verpakt • Totale dikte 0,29 mm 	7000001329	48 mm x 22,8 m, grijsblauw	 Polyethyleen- folie op linnen/ rubber
	7000001330	48 mm x 54,8 m, grijsblauw	

Ook in ons assortiment: hoogwaardige verpakkingstapes en dispensers, handig om productielijnen in beweging te houden en te zorgen dat uw pakketten verzegeld worden bezorgd.



Scotch® Verpakkingstape 371

- Verpakkingstape voor algemeen gebruik, ontwikkeld voor het veilig afdichten van een breed scala aan lichtgewicht dozen en kartonnen verpakkingen, inclusief golfkarton
- Tape is bestand tegen kerven, schuren, vocht en krassen voor een langdurige hechting
- Bestand tegen scheuren en splijten aan de randen om de inhoud veilig te houden
- Totale dikte 0,028 mm



Scotch® Krachtige Verpakkingstape 375+

- Hoogwaardige hotmelt-verpakkingstape voor heavy-duty toepassingen
- Dit product is oplosmiddelvrij en gemaakt met lijm die 10% biologische materialen bevat
- Hoge weerstand tegen scheuren en splijten aan de randen voor e-commerce en enkele pakketten
- Totale dikte 0,079 mm



Scotch® Verpakkingstapedispenser H180

- Ontworpen met pistoolgreep voor eenvoudige toepassing met één hand. Biedt consistente en superieure prestaties
- Constructie van kunststof en metaal zorgt voor een robuust en duurzaam gereedschap
- Lichtgewicht dispenser is een draagbare oplossing
- Verstelbare afscheurnaaf voor controle over spanning en afgifte

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale 3M vertegenwoordiger.



Productselectie en gebruik: Er zijn veel factoren die effect kunnen hebben op het gebruik en de prestaties van een 3M-product voor een bepaalde toepassing. Vaak is alleen de gebruiker bekend met deze factoren en heeft 3M daar geen invloed op. Daarom is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant om het product te evalueren en te bepalen of het geschikt is voor de toepassing van de gebruiker. Onder andere dient de klant een risico-inschatting uit te voeren op de werkplek en te bepalen welke regelingen en normen van toepassing zijn (bijvoorbeeld OSHA, ANSI, enz.). Het niet goed evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M-product en de juiste veiligheidsproducten, of het niet voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften, kan leiden tot schade, ziekte, dood, en/of materiële schade.

Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer: Tenzij een andere garantie specifiek wordt vermeld op de toepasselijke 3M productverpakking of 3M productliteratuur (in welk geval een dergelijke garantie van toepassing is), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet aan de van toepassing zijnde 3M-productspecificatie op het moment dat 3M het product verzendt. 3M BIJDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE. Als een 3M-product niet aan deze garantie voldoet, is het enige en exclusieve rechtsmiddel, naar keuze van 3M, vervanging van het 3M-product of restitutie van het aankoopbedrag.

Beperking van aansprakelijkheid: Met uitzondering van de hierboven vermelde beperkte genoegdoening, en behoudens in zoverre bij wet verboden, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 3M-product, hetzij directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of zakelijke kansen), ongeacht de aangevoerde juridische of billijke theorie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.



Closure and Masking Systems Division

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
The Netherlands

3M en Scotch zijn handelsmerken van 3M Company. © 3M 2022. Alle rechten voorbehouden. Svp recyclen. (02/2022)