



















3M™ Vloer- en veiligheidsmarkeertape

						
Productnummer	471	971	764	766	767	5702
Eigenschappen / geschikt voor	Hoge zichtbaarheid op lange termijn	Superieure duurzaamheid	Voordelige rijstrook- en kleurmarkering	Economische veiligheidsmarkering	Economische veiligheidsmarkering	Hoge zichtbaarheid op lange termijn
Hoofdkenmerken						

Fysieke en prestatie-eigenschappen, belangrijkste kenmerken

Productnummer	471	971	764	766	767	5702
Totale dikte [mm]	0.140	0.800	0.125	0.125	0.129	0.140
Type lijm	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber
Kleur	Zwart, wit, rood, geel, blauw, groen, oranje, bruin	Wit, rood, geel, blauw, oranje, groen	Zwart, grijs, wit, rood, geel, blauw, transparant, groen, oranje	Gele/zwarte strepen	Rode/witte strepen	Gele/zwarte strepen
Rugmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)	Polymelkzuur (PLA)	Polyvinylchloride (PVC)	Polyvinylchloride (PVC)	Polyvinylchloride (PVC)	Polyvinylchloride (PVC)
Afpeelsterkte [Newton / 25 mm]	6.3	13	5.3	5.3	5.3	5.3
Treksterkte [Newton / 25 mm]	61	429	57	57	57	65
Rek bij breuk	130%	290%	180%	180%	180%	170%
Gebruikstemperatuur	4°C – 77°C	4°C – 49°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	4°C – 77°C
Kleurmarkering						
Markering voor vloer, wand of laadkaai						
Markering gevaarlijke zones						
Zonder resten verwijderbaar						
Drukke omgevingen						

Voorgestelde toepassingen

Productnummer	471	971	764	766	767	5702
Markeren van rijstroken en veiligheidszones	•	•		•	•	•
Markeren van knelpunten van uitrustingen of tandwielen als waarschuwing	•		•			
Kleurcoderen van leidingen, gereedschap, instrumenten enz.	•		•			
Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken	•					
Vloermarkering in zones met druk verkeer (pallets en zware uitrusting)		•				
Markeertoepassingen in zones met licht verkeer, op wanden en leidingen			•	•	•	
Vasthouden en bundelen voor algemeen gebruik			•			
Tijdelijke bescherming tegen schuren van onderdelen, uitrusting of producten	•		•			
Helpt om gevarenszones te identificeren				•	•	•
Zones markeren en afstand creëren tussen klanten en personeel – social distancing	•		•	•	•	•
Afplakken voor anodisatie, galvaniseren, lakken	•					
Productnummer	471	971	764	766	767	5702

Gebruik van het product

Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op tests of ervaringen die 3M betrouwbaar acht, maar de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie wordt niet gegarandeerd. Factoren waarover 3M geen controle heeft, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een bepaalde toepassing echter beïnvloeden, met inbegrip van de condities waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en milieuomstandigheden waarin het product wordt geacht te presteren. Omdat alleen de gebruiker met deze factoren bekend is en er invloed op heeft, is het essentieel dat de gebruiker het 3M-product evalueert om te bepalen of het geschikt is voor een specifiek doel en voor de methode of toepassing waarvan de gebruiker gebruikmaakt. Alle vragen over de betrouwbaarheid van dit product vallen onder de verkoopvoorwaarden, waarop de geldende wetgeving mogelijk van toepassing is.