



3M Nederland B.V. | 3M Belgium bvba/sprl

# Productcatalogus 2023

Industriële Tapes en Lijmen

Geldig vanaf 01.06.2023

De informatie in deze catalogus is up-to-date op de datum van publicatie. De beschikbaarheid van producten kan van tijd tot tijd door 3M worden gewijzigd. In dat geval wordt de klant vooraf op de hoogte gesteld. 3M is niet aansprakelijk in het geval van fouten of ontbrekende gegevens.

# ■ Inhoudsopgave

## Enkelzijdig klevende tapes

Vinyltapes	134
Folietapes	140
Maskeertapes	142
Maskeer- en papiertapes	148
Polyester Tapes	148
PTFE tapes	151
UHMW Tapes	152
Vezelversterkte tapes	153
Afdichtingstape	157
Textiel- en ducttapes	161
Speciale applicatietapes	167



# Enkelzijdig klevende tapes

# Enkelzijdig klevende tapes

## Vinyltapes

Focus

### 3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971

3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971 bestaat uit een vinylrug met een rubberen lijm. De stevige, dikke vinylrug is bestand tegen slepende pallets en veel verkeer van vorkheftrucks. Deze tape is ontworpen voor langdurige vloermarkering, maar kan na een aantal jaren op de vloer nog steeds, in één stuk, schoon worden.



- Heavy-duty vinylrug met een rubberen lijm, ontworpen voor gebieden met veel verkeer
- Lager profiel voor meer flexibiliteit
- Tape zonder liner voor het eenvoudiger aanbrengen met de 3M™ Lane Marking Applicator M-1, of met de hand.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100253141	971B50IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Blauw, 50 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	6	Rol
7100253517	971B76	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Blauw, 76,2 mm x 33 m, 0,425 mm	4	Rol
7100254036	971B101IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Blauw, 101,6 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	3	Rol
7100249185	971Y50IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Geel, 50 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	6	Rol
7100253513	971Y76IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Geel, 76,2 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	4	Rol
7100253142	971Y101IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Geel, 101,2 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	3	Rol
7100254034	971G50IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Groen, 50 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	6	Rol
7100254037	971G76IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Groen, 76,2 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	4	Rol
7100254033	971G101IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Groen, 101,6 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	3	Rol
7100260621	971O50IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Oranje, 50 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	6	Rol
7100260043	971O76IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Oranje, 76,2 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	4	Rol
7100260625	971O101IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Oranje, 101,6 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	3	Rol
7100259699	971R50IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Rood, 50 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	6	Rol
7100260624	971R76IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Rood, 76,2 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	4	Rol
7100259700	971R101IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Rood, 101,2 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	3	Rol
7100251995	971W50IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Wit, 50 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	6	Rol
7100251992	971W76IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Wit, 76,2 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	4	Rol
7100251993	971W101IW	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971, Wit, 101,2 mm x 33 m, 0,425 mm, Per stuk verpakt	3	Rol
7100166842	971G10133	3M™ Ultra duurzame vloermarkeertape 971, Groen, 102 mm x 33 m, 0,84 mm	1	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Ultra duurzame vloermarkeertape 971L



- Duurzame vinylrug met een rubberen kleeflaag, ontworpen voor gebieden met veel verkeer
- Backing behoudt zijn levendige kleuren, zelfs bij blootstelling aan zware slijtage van pallets of zwaar materieel zoals vorkheftrucks
- Unieke lijm zorgt voor een sterke hechting en bevordert toch schone verwijdering uit één stuk

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100248469	971LY609	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971L, Geel, 609,6 mm x 33 m, 0,425 mm	1	Rol
7100259749	971LG609	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971L, Groen, 609,6 mm x 33 m, 0,425 mm	1	Rol
7100259750	971LR609	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971L, Rood, 609,6 mm x 33 m, 0,425 mm	1	Rol
7100248651	971LW609	3M™ Extra Sterke Vloermarkeringstape 971L, WIT, 609,6 mm x 33 m, 0,425 mm	1	Rol

## 3M™ Vinyl Tape 471

3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwerking gaat daardoor lang mee.



- Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
- Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.
- Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100044626	4716BLBO	3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 6 mm x 33 m, 0,14 mm, Individueel verpakt	144	Rol
7000048524	4716BL	3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 6mm x 33m, 0,14mm	144	Rol
7000048710	4719BL	3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 9 mm x 33 m, 0,14 mm	96	Rol
7100049359	06406A	3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 9 mm x 33 m, 0,14 mm, Individueel verpakt	96	Rol
7100044170	47112BLB	3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 12 mm x 33 m, 0,14 mm, Individueel verpakt	12	Rol
7000047461	47112BL	3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 12,7 mm x 33 m, 0,14 mm	72	Rol
7000070322	471BL15	3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 15,9 mm x 33 m, 0,13 mm	60	Rol
7000047462	47119BL	3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 19 mm x 33 m, 0,14 mm	48	Rol
7000047463	47125BL	3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 25 mm x 33 m, 0,14 mm	36	Rol
7000048380	47138BL	3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 38 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rol
7000028851	47150BL	3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rol
7100044656	471IW50BL	3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 50 mm x 33 m, 0,14 mm, Individueel verpakt	24	Rol
7100260160	471B50IW	3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7100260484	471Y9	3M™ Vinyl Tape 471, Geel, 9,5 mm x 33, 0,13 mm	96	Rol
7100260582	471Y12IW	3M™ Vinyl Tape 471, Geel, 12,7 mm x 33 m, 0,13 mm, Individually Wrapped	72	Rol
7100260585	471Y19	3M™ Vinyl Tape 471, Geel, 19 mm x 33 m, 0,14 mm	48	Rol
7100260586	47125YL	3M™ Vinyl Tape 471, Geel, 25 mm x 33 m, 0,13 mm	36	Rol
7100260587	47138YL	3M™ Vinyl Tape 471, Geel, 38 mm x 33 m, 0,13 mm	24	Rol
7100260283	471Y50IW	3M™ Vinyl Tape 471, Geel, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7100260588	47175YL	3M™ Vinyl Tape 471, Geel, 76 mm x 33 m, 0,13 mm	60	Rol
7000047470	47175YL	3M™ Vinyl Tape 471, Geel, 76 mm x 33 m, 0,14 mm	12	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Vinyl Tape 471

3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwerking gaat daardoor lang mee.



- Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
- Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.
- Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100260694	471100YL	3M™ Vinyl Tape 471, Geel, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	8	Rol
7100260597	471G12	3M™ Vinyl Tape 471, Groen, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rol
7000047477	47112G	3M™ Vinyl Tape 471, Groen, 13 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rol
7100260483	471G19	3M™ Vinyl Tape 471, Groen, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rol
7000047478	47119G	3M™ Vinyl Tape 471, Groen, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rol
7100044652	47150GBO	3M™ Vinyl Tape 471, Groen, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, Individueel verpakt	24	Rol
7100260162	471GR50IW	3M™ Vinyl Tape 471, Groen, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7100260472	471G25	3M™ Vinyl Tape 471, Groene, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rol
7000047450	4719R	3M™ Vinyl Tape 471, Rood, 9.5 mm x 33 m, 0.14 mm	96	Rol
7100261524	471R9	3M™ Vinyl Tape 471, Rood, 9.5 mm x 33, 0.13 mm	96	Rol
7100260581	471R12	3M™ Vinyl Tape 471, Rood, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rol
7100260577	471R19	3M™ Vinyl Tape 471, Rood, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rol
7100260579	471R25	3M™ Vinyl Tape 471, Rood, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rol
7100260592	47138R	3M™ Vinyl Tape 471, Rood, 38 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rol
7000047454	47138R	3M™ Vinyl Tape 471, Rood, 38 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rol
7100260125	471R50IW	3M™ Vinyl Tape 471, Rood, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7100260593	471100R	3M™ Vinyl Tape 471, Rood, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	32	Rol
7000047455	471100R	3M™ Vinyl Tape 471, Rood, 102 mm x 33 m, 0.14 mm	8	Rol
7100260855	47119W	3M™ Vinyl Tape 471, Wit, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rol
7100260696	47125W	3M™ Vinyl Tape 471, Wit, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rol
7000047474	47125W	3M™ Vinyl Tape 471, Wit, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rol
7100260697	47138W	3M™ Vinyl Tape 471, Wit, 38.1 mm x 33 m	24	Rol
7100044650	471IW50W	3M™ Vinyl Tape 471, Wit, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, Individueel verpakt	24	Rol
7100260598	471W50IW	3M™ Vinyl Tape 471, Wit, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7100260698	471100W	3M™ Vinyl Tape 471, Wit, 101.6 mm x 33 m	8	Rol
7100260594	47138B	3M™ Vinyl Tape 471, Zwart 38,1 mm x 33 m, 0.14 mm	216	Rol
7100260595	47112B	3M™ Vinyl Tape 471, Zwart, 12 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rol
7100260596	471G1219	3M™ Vinyl Tape 471, Zwart, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rol
7100260302	471B25	3M™ Vinyl Tape 471, Zwart, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rol
7000047459	47138B	3M™ Vinyl Tape 471, Zwart, 38 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rol
7000048401	47150B	3M™ Vinyl Tape 471, Zwart, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rol
7100260161	471BK50IW	3M™ Vinyl Tape 471, Zwart, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7100260571	471100B	3M™ Vinyl Tape 471, Zwart, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	32	Rol
7000047460	471100B	3M™ Vinyl Tape 471, Zwart, 102 mm x 33 m, 0.14 mm	8	Rol
7000048402	47150BR	3M™ Vinyl Tape 471F, Bruin, 51 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rol



# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Vinyl Tape 471

3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwerking gaat daardoor lang mee.

- Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
- Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.
- Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000028852	47150YL	3M™ Vinyl Tape 471F, Geel, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rol
7000028855	47150G	3M™ Vinyl Tape 471F, Groen, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rol
7000028854	47150O	3M™ Vinyl Tape 471F, Oranje, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rol
7000028850	47150R	3M™ Vinyl Tape 471F, Rood, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rol
7000028853	47150W	3M™ Vinyl Tape 471F, Wit, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rol
7100071665	471G1219	3M™ Zachte PVC kleefband 471, groene, 1219,2mm x 33m	1	Rol

## 3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702

3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702 is speciaal ontwikkeld om vloeren te markeren met paden, gevaarlijke zones en laaghangende of uitstekende objecten in fabrieken, magazijnen, ziekenhuizen etc. De helder gele en zwarte diagonale strepen geven een hoge zichtbaarheid en helpen ongelukken te voorkomen.

- Rekt uit en volgt onregelmatige oppervlakken en vormt zich rond hoeken voor een goede hechting.
- Slijtvast, vocht en weersbestendig voor een lange levensduur
- Voor het identificeren en markeren van paden en fysieke gevaren



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100260282	5702BY50IW	3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702, Geel/Zwart, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7000048387	5702101	3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702, Zwart/Geel 102 mm x 33 m, 0,14 mm	8	Rol
7000017005	57025033	3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702, Zwart/Geel, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24	Rol
7000080483	570250BO	3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702, Zwart/Geel, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	3	Rol
7000048386	57027533	3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702, Zwart/Geel, 75 mm x 33 m, 0,14 mm	12	Rol

## 3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764

3M™ Universele vinyltape 764 wordt gebruikt voor alle niet-kritieke toepassingen, waaronder kleurcoderingen, bundelen en veiligheidsmarkeringen. Onze niet-corrosieve, flexibele vinyltape is bij uitstek geschikt voor het beschermen van onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage.

- Voor het bundelen van producten en het tijdelijk markeren van onderdelen, machines en nog veel meer
- Behoudt zijn levendige kleur voor langdurige kwaliteit
- Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000048921	76450BL	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Blauw, 50 mm x 33 m, 0,13 mm	24	Rol
7100260288	764IBL50IW	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Blauw, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	12	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764

3M™ Universele vinyltape 764 wordt gebruikt voor alle niet-kritieke toepassingen, waaronder kleurcoderingen, bundelen en veiligheidsmarkeringen. Onze niet-corrosieve, flexibele vinyltape is bij uitstek geschikt voor het beschermen van onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage.



- Voor het bundelen van producten en het tijdelijk markeren van onderdelen, machines en nog veel meer
- Behoudt zijn levendige kleur voor langdurige kwaliteit
- Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100260285	764IYL50IW	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Geel, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7000048913	76419YL	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Geel, 1245 mm x 33 m, 0.13 mm	3	Rol
7000048918	76450GR	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Grijs, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rol
7100260280	764IG50IW	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Groen, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7000048923	76450O	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Oranje, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rol
7100260281	764IO50IW	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Oranje, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7000048924	76450R	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Rood, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rol
7100260287	764IR50IW	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Rood, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7100260286	764IW50IW	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Wit, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7100260600	764IBK50IW	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764, Zwart, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7000144706	76450YL	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764i, Geel, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rol
7000144708	76450G	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764i, Groen, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rol
7000144707	76450W	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764i, Wit, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rol
7000048917	76450B	3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764i, Zwart, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rol

## 3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 766

3M™ gevaren tape 766 geel/zwart is ideaal voor het markeren van gevaren zones, gevaarlijke machines of laaghangende objecten. Dit helpt om ongevallen en letsel te voorkomen. Het sterke vinyl is flexibel en volg onregelmatige contouren.



- Direct aanbrengen en direct klaar voor gebruik.
- Rekt en past zich aan aan gebogen oppervlakken en bochten.
- Bestand tegen schuren en vocht voor een lange levensduur

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100260599	766IYB50IW	3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 766, Geel/Zwart, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7100015263	766I50	3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 766i, Zwart/Geel, 50 mm x 33 m	24	Rol



# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 767

3M™ gevaren tape 767 rood/wit is ideaal voor het markeren van gevaren zones, gevaarlijke machines of laaghangende objecten. Dit helpt om ongevallen en letsels te voorkomen. Het sterke vinyl is flexibel en volgt onregelmatige contouren.



- Direct aanbrengen en direct klaar voor gebruik.
- Rekt en past zich aan aan gebogen oppervlakken en bochten.
- Bestand tegen schuren en vocht voor een lange levensduur

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100260284	7671RW50IW	3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 767, Rood/Wit, 50 mm x 33 m, Individueel en handig verpakt	12	Rol
7100015266	767150	3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 767i, Wit/Rood, 50 mm x 33 m	24	Rol

## 3M™ Vinyl Tape 472

3M™ Vinyl Tape 472 werd ontwikkeld als een dikke en veelzijdige tape, ideaal voor het zware werk in bescherming, schuurresistentie en een aantal andere toepassingen. De tape bestaat uit een dikke zwarte vinyl drager en zwart gekleurde rubber lijm laag. Deze dikke drager is ideaal voor toepassingen waar bescherming en vervormbaarheid vereist zijn.




- 225 µm dikke drager biedt uitstekende oppervlakte bescherming tegen zware schuuractie.
- Temperatuursweerstandig tot 107°C.
- Aanpasbaarheid en „dead-stretch“ eigenschappen zijn ideaal voor afdekken van vele gebogen en onregelmatige oppervlakken.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000048404	47250	3M™ Plastic Film Tape 472, Zwart, 50 mm x 33 m	24	Rol

## 3M™ Vinyl Tape 471+

3M™ Scotch® Adhesive Tape 471+ is een blauwe plastic lijntape die gebruikt wordt voor hoogwaardige verfklassen.



- Flexibele en soepele tape maakt voor scherpe belijning, kleur afscheiding en ingewikkelde ontwerpen.
- Zuiver verwijderbaar zonder lijmresten na een oven cyclus van 30 min bij 121°C.
- Semi lichtdoorlatend laat toe om preciese aflijning te verwezenlijken in simpele zowel als in complexe ontwerpen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100055258	06404A	3M™ Vinyl Tape 471+, Indigo, 3 mm x 32 m, 0.14 mm, Individueel verpakt	12	Rol
7100055835	06405A	3M™ Vinyl Tape 471+, Indigo, 6 mm x 32 m, 0.14 mm, Individueel verpakt	12	Rol
7100057037	02510	3M™ Vinyl Tape 471+, Indigo, 9 mm x 32 m, 0.14 mm, Individueel verpakt	12	Rol
7100056217	06408A	3M™ Vinyl Tape 471+, Indigo, 12 mm x 32 m, 0.14 mm, Individueel verpakt	12	Rol
7100055259	06409	3M™ Vinyl Tape 471+, Indigo, 19 mm x 32 m, 0.14 mm, Individueel verpakt	48	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Galvanisatie Tape 470

3M™ galvanisatie tape 470 is een vinyl tape met een rubber lijmlaag. Het is bestand tegen gebruikelijke chemicaliën welke worden gebruikt bij galvanisatieprocessen. Met een flexibele, schuurbestendige drager is het ideaal voor gebruik bij verschillende processen.



- Zeer goed bestand tegen gebruikelijke chemicaliën gebruikt in verschillende soorten galvanisatieprocessen.
- Bestand tegen procestemperaturen tot 76°C
- Schuur-, vocht- en slijtagebestendig voor zware werkomstandigheden.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001178	47025	3M™ Galvanisatie Tape 470, Lichtbruin, 25 mm x 33 m	36	Rol
7000028889	47050	3M™ Galvanisatie Tape 470, Lichtbruin, 50.8 mm x 32.91 m	24	Rol
7010292805	4701219	3M™ Galvanisatie Tape 470, beige, 1219 mm x 33 m, 0,18 mm	1	Rol

## Folietapes

### 3M™ Aluminium Tape 425

De 3M™ aluminium kleefband 425 is geschikt voor tal van toepassingen in diverse industrieën. Deze ktape van een zachte aluminium drager heeft een acryl drukgevoelige kleefstof.



- Plooibare tape bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën; ideaal voor een veelvoud aan toepassingen
- Hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficiency
- Goede hoog- en lage temperatuurprestatie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100053636	42519	3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 19 mm x 55 m, 0.12 mm	48	Rol
7100059421	42525	3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 25 mm x 55 m, 0.12 mm	36	Rol
7100053595	42538	3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 38 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rol
7100053813	42550	3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 50 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rol
7100053596	42550AB	3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 50 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rol
7100053597	42575	3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 75 mm x 55 m, 0.12 mm	12	Rol
7100053598	425100	3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 102 mm x 55 m, 0.12 mm	12	Rol
7100053924	425150	3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 150 mm x 55 m, 0.12 mm	8	Rol

### 3M™ Aluminium Tape 431

Dunne zachte aluminium kleefband met transparante kleefstof voor het afplakken, afdichten, warmte- en lichtreflectie, afplakken bij het anodiseren van aluminium en als vochtbarrière



- Hoge performance aluminium tape, 0.05 mm dikke drager
- Lichtgewicht tape voor luchtvaart, apparaten, automobielbranche, u.L. 723, F.A.R. 25.853(A)
- Bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën. Plooibare hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficiency.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100039678	43112	3M™ Aluminium Tape 431, Zilver, 12 mm x 55 m, 0.09 mm	72	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Aluminium Tape 431

Dunne zachte aluminium kleefband met transparante kleefstof voor het afplakken, afdichten, warmte- en lichtreflectie, afplakken bij het anodiseren van aluminium en als vochtbarrière



- Hoge performance aluminium tape, 0.05 mm dikke drager
- Lichtgewicht tape voor luchtvaart, apparaten, automobielbranche, u.L. 723, F.A.R. 25.853(A)
- Bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-straling en de meeste chemicaliën. Plooibare hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficiency.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100039317	43138	3M™ Aluminium Tape 431, Zilver, 38 mm x 55 m, 0.09 mm	32	Rol
7100040976	43150	3M™ Aluminium Tape 431, Zilver, 50 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rol
7100230550	43125	3M™ Aluminium Tape 431, Zilver, 25 mm x 55 m, 0.08 mm	48	Rol

## 3M™ Aluminium Tape 1436F

3M™ Aluminiumfolietape 1436F is een aluminium ondersteuning in combinatie met een acrylaatlijm, bedekt met een witte papieren liner.




- Film drager reflecteert licht en warmte.
- Rubber lijm hecht op veel ondergronden
- Lage waterdampdoorlatendheid. Uitstekende afdichting en goed te repareren.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000062000	H143650	3M™ Aluminium Tape 1436, Zilver, 50 mm x 50 m, Individueel verpakt	12	Rol

## 3M™ Aluminium Tape 1436

3M™ Aluminiumfolietape 1436F is een aluminium ondersteuning in combinatie met een acrylaatlijm, bedekt met een witte papieren liner.



- Film drager reflecteert licht en warmte.
- Rubber lijm hecht op veel ondergronden
- Lage waterdampdoorlatendheid. Uitstekende afdichting en goed te repareren.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000111993	14367550	3M™ Aluminium Tape 1436, Zilver, 75 mm x 50 m	12	Rol
7000111971	14365050	3M™ Aluminium Tape 1436, Zilver, 50 mm x 50 m	16	Rol
7000096162	1436100	3M™ Aluminium Tape 1436, Zilver, 100 mm x 50 m	8	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Lood Folie Tape 420

3M™ Lood Folie Tape 420 is ontwikkeld als een elektrisch en thermisch geleidende tape, zeer goed vervormbaar en bestand tegen vuur, vocht, weersinvloeden, UV, chemicaliën en straling. Samen met het eenvoudig verwijderbare schutvel is de tape uitermate geschikt voor toepassingen met complexe vormen of voor het maken van stansdelen voor een efficiënter productieproces.



- Kan worden gestanst voor eenvoudiger aanbrengen en hogere productiesnelheid
- Rubber lijmlaag in combinatie met de sterke, duurzame drager zorgt voor een lange levensduur, maar is toch verwijderbaar.
- Rubber lijmlaag in combinatie met de sterke, duurzame drager zorgt voor een lange levensduur, maar is toch verwijderbaar.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100221164	4209	3M™ Lood Folie Tape 420, Zilver, 9 mm x 33 m, 0.17 mm	16	Rol
7000049101	42012	3M™ Lood Folie Tape 420, Zilver, 12.7 mm x 33 m, 0.17 mm	18	Rol
7000029006	42019	3M™ Lood Folie Tape 420, Zilver, 19 mm x 33 m, 0.17 mm	12	Rol
7000001314	42025	3M™ Lood Folie Tape 420, Zilver, 25 mm x 33 m, 0.17 mm	9	Rol
7100221166	42038	3M™ Lood Folie Tape 420, Zilver, 38.1 mm x 32.9 m	18	Rol
7000001315	42050	3M™ Lood Folie Tape 420, Zilver, 50 mm x 33 m, 0.17 mm	6	Rol
7100221142	420100	3M™ Lood Folie Tape 420, Zilver, 100 mm x 33 m, 0.17 mm	2	Rol
7000049133	42058533	3M™ Lood Folie Tape 420, Zilver, 584 mm x 33 m, 0.17 mm	1	Rol
7100245634	420633	3M™ Lood Folie Tape 420, Zilver, 635mm x 33m	23	Rol

## Maskeertapes

### 3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E

3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E is een gladde, veelzijdige tape van crêpepapier. Deze chamoiskleurige tape met rubberlijm en een dikte van 0,12 mm is ontworpen voor algemeen gebruik (tijdelijk vasthouden, afplakken van verf zonder afbranden, ...)



- Geschikt voor een breed scala aan professionele toepassingen
- Voor gebruik binnenshuis
- Voor minder zware zaken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100260268	101E/1845	3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 18 mm x 45 m, Roll Labeled	48	Rol
7100135739	101E18	3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 18 mm x 50 m	48	Rol
7100260269	101E/2445	3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 24 mm x 45 m, Roll Labeled	36	Rol
7100135737	101E24	3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 24 mm x 50 m	36	Rol
7100135748	101E30	3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 30 mm x 50 m	32	Rol
7100260270	101E/3645	3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 36 mm x 45 m, Roll Labeled	24	Rol
7100135761	101E36	3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 36 mm x 50 m	24	Rol
7100260271	101E/4845	3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 48 mm x 45 m, Roll Labeled	24	Rol
7100135720	101E/48	3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 48 mm x 50 m	24	Rol
7100044325	101E72	3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 72 mm x 50 m	16	Rol
7100065027	101E100	3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 100 mm x 50 m	432	Rol
7100053516	101E1610	3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 1610 mm x 50 m	3	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Afplaktape 201E

De 3M™ Afplaktape 201E is een soepele tape van crêpepapieren die bestand is tegen temperaturen tot 80 °C. Chamoiskleurig, rubber lijmlaag, 0,135 mm dik.

- Geschikt voor het vasthouden, vastmaken, inpakken, afdichten.
- Comfort tape, scheurt niet tijdens het afrollen
- Gemakkelijk van de rol te scheuren



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100196060	201E18	3M™ Afplaktape 201E, Beige, 18 mm x 50 m	48	Rol
7100195952	201E24	3M™ Afplaktape 201E, Beige, 24 mm x 50 m	36	Rol
7100196064	201E30	3M™ Afplaktape 201E, Beige, 30 mm x 50 m	32	Rol
7100196061	201E36	3M™ Afplaktape 201E, Beige, 36 mm x 50 m	24	Rol
7100044328	201E72	3M™ Afplaktape 201E, Beige, 72 mm x 50 m	16	Rol
7100092814	201E100	3M™ Afplaktape 201E, Beige, 100 mm x 50 m	12	Rol
7100053515	201E1610	3M™ Afplaktape 201E, Beige, 1610 mm x 50 m	3	Rol
7100195888	201E48	3M™ afplaktape 201E, Beige, 48 mm x 50 m	24	Rol

### Focus

## Scotch® Afplaktape 301E

30E Afplaktape is een tape van dik crêpepapier voor industriële toepassingen met een goed bestendigheid tegen water.

- De dikke ondersteuning vergemakkelijkt het realiseren van lijnen
- Natuurlijke rubberlijm voor goede eerste aanhechting
- Bestand tegen oplosmiddelen en vocht



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100042898	301E18	Scotch® Afplaktape 301E, Beige, 18 mm x 50 m	48	Rol
7100042901	301E24	Scotch® Afplaktape 301E, Beige, 24 mm x 50 m	36	Rol
7100042902	301E36	Scotch® Afplaktape 301E, Beige, 36 mm x 50 m	24	Rol
7100042903	301E48	Scotch® Afplaktape 301E, Beige, 48 mm x 50 m	20	Rol
7100044391	301E72	Scotch® Afplaktape 301E, Beige, 72 mm x 50 m	12	Rol
7100042956	301E1526	Scotch® Afplaktape 301E, Beige, 1526 mm x 50 m	9	Rol

### Focus

## 3M™ Afplaktape 401E

3M™ Afplaktape 401E is een zachte crêpepapiertape met een hoge treksterkte. Rubber kleefstof, dikte 0,170 mm. Het kan worden blootgesteld aan temperaturen tot 140° C.

- Ideale combinatie van hechting en weerstand bij hoge temperaturen
- Ideaal voor bakprocessen in de verfindustrie
- Kan worden blootgesteld aan temperaturen tot 140 ° C



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100042899	401E18	3M™ Afplaktape 401E, Bruin, 18 mm x 50 m	48	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## Focus

### 3M™ Afplaktape 401E

3M™ Afplaktape 401E is een zachte crêpepapiertape met een hoge treksterkte. Rubber kleefstof, dikte 0,170 mm. Het kan worden blootgesteld aan temperaturen tot 140° C.

- Ideale combinatie van hechting en weerstand bij hoge temperaturen
- Ideaal voor bakprocessen in de verfindustrie
- Kan worden blootgesteld aan temperaturen tot 140 ° C



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100042900	401E24	3M™ Afplaktape 401E, Bruin, 24 mm x 50 m	36	Rol
7100042904	401E36	3M™ Afplaktape 401E, Bruin, 36 mm x 50 m	24	Rol
7100042954	401E48	3M™ Afplaktape 401E, Bruin, 48 mm x 50 m	20	Rol
7100044392	401E72	3M™ Afplaktape 401E, Bruin, 72 mm x 50 m	12	Rol
7100042957	401E1526	3M™ Afplaktape 401E, Bruin, 1526 mm x 50 m	9	Rol

## Focus

### 3M™ Hoge Temperatuurbestendige afplaktape 501E

3M™ Afplaktape Hoge Performance 501E voor hoge temperaturen is onze hoogwaardige crêpepapierafplakband met uitstekende prestaties die is ontworpen om superscherpe verflijnen te creëren in de meeste industriële verfsituaties, bij hoge temperaturen tot 300 graden gedurende 30 minuten.

- Hoge temperatuur tape voor veeleisende industriële toepassingen
- Bestand tegen hoge temperaturen voor gebruik binnenshuis
- De krachtigste maskeertape voor paperbacks



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100042890	501E18	3M™ Hoge Temperatuurbestendige afplaktape 501E, Beige, 18 mm x 50 m	48	Rol
7100042893	501E24	3M™ Hoge Temperatuurbestendige afplaktape 501E, Beige, 24 mm x 50 m	36	Rol
7100042894	501E36	3M™ Hoge Temperatuurbestendige afplaktape 501E, Beige, 36 mm x 50 m	24	Rol
7100042895	501E48	3M™ Hoge Temperatuurbestendige afplaktape 501E, Beige, 48 mm x 50 m	20	Rol
7100042982	501E72	3M™ Hoge Temperatuurbestendige afplaktape 501E, Beige, 72 mm x 50 m	12	Rol
7100098737	501E100	3M™ Hoge Temperatuurbestendige afplaktape 501E, Beige, 100 mm x 50 m	8	Rol
7100042958	501E1526	3M™ Hoge Temperatuurbestendige afplaktape 501E, Beige, 1526 mm x 50 m	9	Rol



# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Crêpe Afplaktape 202

3M™ Afplaktape 202 is een hoge kwaliteit tape met een zware, dikke, crêpepapier rug die scherpe verflijnen biedt. Ontworpen met een natuurlijke rubber lijm. Deze afplaktape beschikt over een goede, directe hechting. Een geweldige oplossing voor een breed scala aan toepassingen.

- Zware, dikke, crêpepapier rug die scherpe verflijnen biedt
- De natuurlijke rubber lijm biedt een goede aanvangshechting
- Geeft een uitstekende hechting waar je op kan vertrouwen




Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100041928	20218	3M™ Crêpe Afplaktape 202, Beige, 18 mm x 50 m	48	Rol
7100044183	20224	3M™ Crêpe Afplaktape 202, Beige, 24 mm x 50 m	36	Rol
7000088544	20230	3M™ Crêpe Afplaktape 202, Beige, 30 mm x 50 m	32	Rol
7100044184	20236	3M™ Crêpe Afplaktape 202, Beige, 36 mm x 50 m	24	Rol
7100044185	20248	3M™ Crêpe Afplaktape 202, Beige, 48 mm x 50 m	20	Rol
7100044186	20272	3M™ Crêpe Afplaktape 202, Beige, 72 mm x 50 m	12	Rol

## Scotch® Fine Line Tape 218

3M™ Scotch® Fine Line Tape 218 heeft een sterke folie rug, is dun en heeft een hoge hechtingskracht, waardoor u uitstekende strakke verflijnen kunt realiseren. Ook geschikt voor andere maskeer- en fixeertoepassingen.

- Tape is dun en daardoor uitermate geschikt voor meerkleuren afplakwerk
- Werkt uitstekend op rondingen en lange stukken
- Vocht- en oplosmiddelenbestendig



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000050052	06306A	3M™ Fine Line Afplaktape 218, Groen, 1,58 mm x 55 m, 0.127 mm, PN6306	12	Rol
7000048455	06300A	3M™ Fine Line Afplaktape 218, Groen, 3 mm x 55 m	12	Rol
7000048456	06301	3M™ Fine Line Afplaktape 218, Groen, 6 mm x 55 m, 0.127 mm, PN6301	12	Rol
7000048457	06302	3M™ Fine Line Afplaktape 218, Groen, 9 mm x 55 m, 0.127 mm, PN6302	12	Rol
7000048458	06303	3M™ Fine Line Afplaktape 218, Groen, 12 mm x 55 m, 0.127 mm, PN6303	12	Rol
7000048423	21819	3M™ Fine Line Afplaktape 218, Groen, 19 mm x 55 m, 0.127 mm	48	Rol
7000048459	06305	3M™ Fine Line Afplaktape 218, Groen, 19 mm x 55 m, 0.127 mm, Kleinverpakking, PN6305	12	Rol
7000001161	21825	3M™ Fine Line Afplaktape 218, Groen, 25 mm x 55 m, 0.127 mm	36	Rol
7000028860	21850	3M™ Fine Line Afplaktape 218, Groen, 50 mm x 55 m, 0.127 mm	24	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## Scotch® Krachtige afplaktape 244

De afplaktape 244 is voorzien van een gladde gele papieren rug en een 0,085 mm dikke synthetische lijm. Deze tape is met name bestand tegen UV en is waterbestendig. Hij heeft een goede temperatuurbestendigheid (100 °C).



- Deze tape is ontworpen met een vlakke papieren rug met synthetische lijm en biedt een goede bestendigheid tegen oplosmiddelen en water en een goede verfhechting
- Laat geen lijmresten achter en is stabiel onder zonlicht. Een goede temperatuurbestendigheid (100 °C).
- Hij biedt een strakke laklijn, goede verwerking, goede weerstand tegen afbladderen van de lak en een schone verwijdering

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100046034	1513T	Scotch® Krachtige afplaktape 244, Goud, 18 mm x 50 m	48	Rol
7100046035	1975T	Scotch® Krachtige afplaktape 244, Goud, 24 mm x 50 m	36	Rol
7100046036	24424100	Scotch® Krachtige afplaktape 244, Goud, 24 mm x 100 m	48	Rol
7100146753	24430	Scotch® Krachtige afplaktape 244, Goud, 30 mm x 50 m	32	Rol
7100046037	1980T	Scotch® Krachtige afplaktape 244, Goud, 36 mm x 50 m	24	Rol
7100048317	24436100	Scotch® Krachtige afplaktape 244, Goud, 36 mm x 100 m	32	Rol
7100046038	0950T	Scotch® Krachtige afplaktape 244, Goud, 48 mm x 50 m	24	Rol
7100046039	24448100	Scotch® Krachtige afplaktape 244, Goud, 48 mm x 100 m	24	Rol

## Scotch® Afplaktape 1104

3M™ Afplaktape 1104 is ontworpen voor toepassingen waar minder agressieve hechting vereist is. Het kan worden blootgesteld aan temperaturen tot 120° C.



- Het maakt een scherpe afbakening mogelijk, goede maskering in de bochten.
- Perfect geschikt voor kritische oppervlakken zoals aluminium, of geanodiseerd titanium, hout en behang, gelakte oppervlakken of andere delicate oppervlakken.
- Bestand tegen hoge temperaturen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100044284	110424	Scotch® Afplaktape 1104, Beige, 24 mm x 50 m	36	Rol
7100044286	110448	Scotch® Afplaktape 1104, Beige, 48 mm x 50 m	20	Rol

### Focus

## Scotch® Afplaktape 2800

Scotch® Masking Tape 2800 is speciaal ontworpen voor het maskeren van thermoplastische olefine (TPO) oppervlakken en voor bakcycli tot 149 °C gedurende 30 minuten. Het is compatibel met de meeste industriële lakken en verprocessen en kan tot 7 dagen buiten schoon worden verwijderd zonder resten, sporen of uitlopen.



- Fine line lakmaskering speciaal ontworpen voor thermoplastische olefine (TPO) oppervlakken
- Geformuleerd voor bakcycli tot 149 °C gedurende 30 minuten
- Zorgt voor scherpe lijnen en verwijdert netjes zonder resten, sporen of uitlopen, laat geen vlekken achter

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100280536	2800.12	Scotch® Afplaktape 2800, Blauw, 12 mm x 50 m	96	Rol
7100280538	2800.19	Scotch® Afplaktape 2800, Blauw, 19 mm x 50 m	64	Rol
7100281475	2800.25	Scotch® Afplaktape 2800, Blauw, 25 mm x 50 m	48	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## Scotch® Fine Line Tape 4735

Scotch® Fine Line Tape 4735 is bestand tegen hoge temperaturen en is ideaal voor fijne strakke verflijnen en meerkleurenwerk.

- Zware dikke crepe papierenrug voor goede verflijnen
- Natuurlijke rubberlijm voor goede eerste aanhechting
- Gemakkelijk scheurig, drukgevoelig

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000048833	473525	Scotch® Fine Line Tape 4735, 25 mm x 33 m, 0.137 mm	36	Rol

## Scotch® Fine Line tape voor hoge temperaturen 4737TL

Scotch® Fine Line Tape voor hoge temperaturen 4737TL is een vinylverfafplaktape met verwijderbare voering. Meestal gebruikt voor diecuts en plotter gesneden onderdelen voor fascia, rocker panels, two-tone en andere meerkleurige toepassingen waar kritieke breuklijnen in de verf vereist zijn.

- De aanpasbare achterkant is ontworpen om gelijkmatig uit te rekken om betere verflijnen te creëren.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000048634	47376US	Scotch® Fine Line tape voor hoge temperaturen 4737T, helder blauw, 6 mm x 33 m	144	Rol
7000048629	473712US	Scotch® Fine Line tape voor hoge temperaturen 4737T, helder blauw, 12 mm x 33 m	72	Rol
7000048628	473719US	Scotch® Fine Line tape voor hoge temperaturen 4737T, helder blauw, 19 mm x 33 m	48	Rol
7000048627	473725	Scotch® Fine Line tape voor hoge temperaturen 4737T, helder blauw, 25 mm x 33 m	36	Rol
7000048610	473751	Scotch® Fine Line tape voor hoge temperaturen 4737T, helder blauw, 50.8 mm x 32.91 m	24	Rol

## Scotch® Schilderaplaktape 2899

De 3M™ Scotch® Schilderaplaktape 2899 is een blauw gekleurde afplaktape met een dunne vlakke Washi-papierrug en een acrylkleefstof, goed geschikt voor algemeen afplakken bij schilderswerk. De dikte is 0,081 mm en de treksterkte is 30,7 N / cm. Temp-weerstand is 150 C gedurende 1 uur op roestvrij staal.

- Ontworpen met een dunne, flexibele achterkant voor consistent scherpe verfranden op zowel gebogen als rechte verflijnen
- Stevige acrylkleefstof zorgt voor een gemakkelijke verwijdering en een goede temperatuurbestendigheid
- Gemakkelijk met de hand te scheuren, met additieven die in de backing zijn verwerkt om verfafschilfering te voorkomen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100055250	28991850	Scotch® Schilderaplaktape 2899, Blauwgroen, 18 mm x 50 m	48	Rol
7100055239	28992450	Scotch® Schilderaplaktape 2899, Blauwgroen, 24 mm x 50 m	36	Rol
7100055251	28993050	Scotch® Schilderaplaktape 2899, Blauwgroen, 30 mm x 50 m	32	Rol
7100055252	28993650	Scotch® Schilderaplaktape 2899, Blauwgroen, 36 mm x 50 m	24	Rol
7100055238	28994850	Scotch® Schilderaplaktape 2899, Blauwgroen, 48 mm x 50 m	24	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## Maskeer- en papiertapes

### 3M™ Flatback Tape 2525

3M™ Flatback Tape 2525 wordt gebruikt voor vastzetten of afplaktoepassingen waar sterke hechting, hoge temperatuur vermogen, een erg sterke rug en hoge zichtbaarheid nodig is.

- Oranje kleur zorgt voor een makkelijke herkenning
- Ideaal te gebruiken in papierfabrieken, vervaardigings- en verwerkingsfaciliteiten
- Natuurlijk rubber lijm zorgt voor een goede hechting op poreuze en ruwe ondergronden



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100016326	252524	3M™ Flatback Tape 2525, Oranje, 24 mm x 55 m	36	Rol
7000088508	252548	3M™ Flatback Tape 2525, Oranje, 48 mm x 55 m	24	Rol

### Scotch® Flatback Afplaktape 250

Scotch® Flatback afplaktape 250 wordt gebruikt als kwaliteitscontrolemiddel bij verfhechtingstesten. Bestand tegen hoge pelbelasting en heeft een sterke flatback papierenrug. Het is ideaal voor bundelen en verpakkingstoepassingen.

- Schoon verwijderbaar van lak, poedercoating en plaat
- Agressieve, drukgevoelige lijmlaag biedt onmiddellijke hechting
- Speciale flatback papieren rug is bestand tegen scheuren en breken



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001488	25025	Scotch® Flatback Afplaktape 250, Lichtbruin, 25 mm x 55 m	36	Rol

## Polyester Tapes

### 3M™ Polyester Tape 8905

3M™ Polyester Tape 8905 heeft een sterke polyester drager met siliconen lijm, wat hem uitermate geschikt maakt voor hoge temperatuur toepassingen of het verlijmen van oppervlakken met een siliconen laag. Deze tape familie is beschikbaar met verschillende drager diktes voor verschillende toepassingen.

- Heeft een temperatuurbestendigheid van -50 tot 204°C waarna de tape schoon verwijderbaar is.
- De polyester drager is flexibel, slijtvast, extreem chemisch en thermisch resistent
- Siliconen lijmen bieden een hogere temperatuurbestendigheid dan rubber en acrylatlijmen. Hierdoor ontstaan minder problemen zoals kruip van de lijm



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000036203	890525	3M™ Polyester Tape 8905, Blauw, 25 mm x 66 m, 0.16 mm	36	Rol
7000049604	890550	3M™ Polyester Tape 8905, Blauw, 50 mm x 66 m, 0.16 mm	24	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Polyester Tape 8902

3M™ Polyester Tape 8902 heeft een sterke polyester drager met siliconen lijm, wat hem uitermate geschikt maakt voor hoge temperatuur toepassingen of het verlijmen van oppervlakken met een siliconen laag. Deze tape familie is beschikbaar met verschillende drager diktes voor verschillende toepassingen.

- De 0,05 mm dikke blauwe polyester drager maakt de tape uitermate sterk en zeer duurzaam met lange levensduur.
- Heeft een temperatuurbestendigheid van -50 tot 204°C waarna de tape schoon verwijderbaar is.
- De polyester drager is flexibel, slijtvast, extreem chemisch en thermisch resistent



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000049603	890250	3M™ Polyester Tape 8902, Blauw, 50.8 mm x 66 m	24	Rol

## 3M™ Polyester Tape 8901

3M™ Polyester Tape 8901 heeft een sterke polyester drager met siliconen lijm, wat hem uitermate geschikt maakt voor hoge temperatuur toepassingen of het verlijmen van oppervlakken met een siliconen laag. Deze tape familie is beschikbaar met verschillende drager diktes voor verschillende toepassingen.

- De 0,025 mm dikke blauwe polyester drager maakt de tape uitermate sterk en zeer duurzaam met lange levensduur.
- Heeft een temperatuurbestendigheid van -50 tot 204°C waarna de tape schoon verwijderbaar is.
- De polyester drager is flexibel, slijtvast, extreem chemisch en thermisch resistent



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000049597	890125	3M™ Afplaktape Poedercoating 8901, Blauw, 25 mm x 65 m	36	Rol

## 3M™ Polyester Tape 876

3M™ Polyester tape 876 heeft een dunne polyesterfilm met hoge sterkte die een zekere mate van vervormbaarheid biedt en tegelijkertijd voldoet aan de eisen van een lage dikte. Deze tape werkt onder veeleisende omstandigheden en levert bevredigende prestaties bij korte bakcycli bij 400 ° F (204 ° C), evenals bij autoclaafprocessen op langere termijn tot 350 ° F (177 ° C). Hoge temperatuurbestendigheid en rubberen kleefstof maken het ideaal voor het maskeren van verf, vloeibare of poedercoatingprocessen waarbij een schone verwijdering zonder residu vereist is.

- Werkt in veeleisende omstandigheden, inclusief autoclaafprocessen tot 177 ° C
- Eenvoudige en schone verwijdering na verwerking, geen lijmresten
- Groene kleur voor gemakkelijke identificatie en positionering



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100167280	87619	3M™ Polyester Tape 876, Groen, 19 mm x 66 m, 0.08 mm	64	Rol
7100156415	87625	3M™ Polyester Tape 876, Groen, 25 mm x 66 m, 0.08 mm	48	Rol
7100167276	8761220	3M™ Polyester Tape 876, Groen, 1220 mm x 66 m, 0.08 mm	1	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Polyestertape 875

3M™ Polyestertape 875 heeft een dunne, zeer sterke polyesterfilm die een bepaalde vervormbaarheid biedt en voldoet aan de vereisten voor een lage dikte. Deze tape werkt onder veeleisende omstandigheden en biedt bevredigende prestaties zowel bij korte bakcycli bij 204 °C (400 °F) als bij autoclaafprocessen op langere termijn tot 177 °C (350 °F). Door de hoge temperatuurbestendigheid en rubberlijm is de tape ideaal voor lakmaskering, vloeistof- of poedercoaten waarbij een schone verwijdering zonder resten vereist is.

- Werkt onder veeleisende omstandigheden, waaronder hoge temperaturen en autoclaafcycli tot 177 °C
- Gemakkelijke en schone verwijdering na verwerking zonder resten
- Groene kleur voor gemakkelijke herkenning en positionering



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100167284	87519	3M™ Polyester Tape 875, Groen, 19 mm x 66 m, 0.05 mm	64	Rol
7100156413	87525	3M™ Polyester Tape 875, Groen, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rol
7100167269	8751220	3M™ Polyester Tape 875, Groen, 1220 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rol

## 3M™ Polyester Tape 850 Zilver

De 3M™ Polyester Tape 850 is zeer goed in te zetten in de zware toepassingen in de grafische industrie, fotografie, metaal afwerking en elektronische industrie. Leverbaar in verschillende kleuren en ook transparant. De tape bestaat uit een zeer sterke polyester drager met een drukgevoelige acrylaatlijm.

- De dunne, zeer sterke polyester tape geeft een minimale verdikking van het oppervlak wat geen problemen geeft bij de meeste machinale processen
- Goede chemische en oplosmiddel bestendigheid, dit helpt de hoeveelheid afkeur te minimaliseren
- Zeer sterk beschermt het oppervlak tegen beschadigingen en slijtage



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000047522	85025S	3M™ Polyester Film Tape 850, Zilver, 25 mm x 66 m	36	Rol
7000028858	850SILV50	3M™ Polyester Tape 850, Zilver, 51 mm x 66 m	24	Rol

## 3M™ Polyester Tape 8403

Deze doorschijnend groen getinte tape is bedekt met een siliconenkleefstof die goed hecht op moeilijke oppervlakken, inclusief met siliconen gecoate papieren en films. Het is chemisch bestendig en presteert onder een breed bereik van temperaturen en omgevingen. Deze tape is een dikkere versie van onze 3M™ polyester tape 8402.

- Flexibiliteit over een breed temperatuurbereik
- Geen lijmresten, minder herbewerking
- Hoge afschuifsterkte



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001173	840350	3M™ Polyester Tape 8403, Groen, 51 mm x 66 m, 0.061 mm	24	Rol



# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Anodisatie Markeringstape 8985L

3M™ Anodisatie Markeringstape 8985L is een betrouwbare siliconenvrije oplossing voor Type I (chromozuur) anodisatie. Specifiek bestand tegen chroomzuur en biedt scherpe lijnen met een rubberen kleefstof voor eenvoudige verwijdering. Deze tape kan tot 5x sneller \* maskeren en de-maskeren dan arbeidsintensieve vloeibare maskering, voor een hogere productiviteit.



- Specifiek ontworpen voor maskering in anodisatiebaden met chroomzuur (type I)
- Transparante paarse tape voor snelle, gemakkelijke en nauwkeurige positionering
- Biedt scherpe maskeerlijnen en minimaliseert lekken, zodat er minder onderdelen opnieuw hoeven te worden bewerkt

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100207280	8985L25	3M™ Anodisatie Markeringstape 8985L, Paars, 25 mm x 66 m	48	Rol
7100207277	8985L50	3M™ Anodisatie Markeringstape 8985L, Paars, 50 mm x 66 m	24	Rol
7100207284	8985L305	3M™ Anodisatie Markeringstape 8985L, Paars, 305 mm x 66 m	4	Rol
7100211808	8985L610	3M™ Anodisatie Markeringstape 8985L, Paars, 610 mm x 66 m	1	Rol
7100207286	8985L1220	3M™ Anodisatie Markeringstape 8985L, Paars, 1220 mm x 66 m	1	Rol

## PTFE tapes

### 3M™ PTFE Plastic Film Tape 5480

3M™ Gesneden PTFE-folietape 5480 is voorzien van een gesneden, vervormbare PTFE-rug (polytetrafluorethyleen). De tape heeft een uitzonderlijk lage wrijvingscoëfficiënt.



- PTFE-antikleefolie voor uitzonderlijk glad oppervlak dat eenvoudig kan worden gereinigd
- Met siliconelijm voor verwijdering van allerlei oppervlakken zonder resten achter te laten
- Breed temperatuurbereik voor prestaties in hete machines en apparatuur

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000050128	548025BO	3M™ PTFE Plastic Film Tape 5480, Grijs, 25 mm x 33 m	9	Rol
7000029152	548050BO	3M™ PTFE Plastic Film Tape 5480, Grijs, 51 mm x 32.9 m	6	Rol

### 3M™ PTFE Film Tape 5490

3M™ PTFE Tape 5490 heeft een geëxtrudeerde PTFE drager wat een extreem lage frictie coëfficiënt geeft. In combinatie met de drukgevoelige siliconelijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces.



- Vuilafstotend PTFE geeft een zeer glad oppervlak en verminderd schoonmaakwerkzaamheden
- Zeer groot temperatuurbereik
- Geëxtrudeerde PTFE drager blijft vlakker liggen dan de geschaafde PTFE folies.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000050122	549012BO	3M™ PTFE Film Tape 5490, Grijs, 12 mm x 33 m, 0.09 mm	18	Rol
7000050121	549019BO	3M™ PTFE Film Tape 5490, Grijs, 19 mm x 33 m, 0.09 mm	12	Rol
7000050120	549025BO	3M™ PTFE Film Tape 5490, Grijs, 25 mm x 33 m, 0.09 mm	9	Rol
7000050118	549051BO	3M™ PTFE Film Tape 5490, Grijs, 50 mm x 33 m, 0.09 mm	6	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ PTFE Plastic Film Tape 5491

3M™ PTFE Tape 5491 heeft een geextrudeerde PTFE drager wat een extreem lage frictie coëfficiënt geeft. In combinatie met de drukgevoelige siliconenlijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces.




- De geextrudeerde drager krult niet bij het afrollen wat het aanbrengen eenvoudiger maakt
- Vuilafstotend PTFE geeft een zeer glad oppervlak en verminderd schoonmaakwerkzaamheden
- Zeer groot temperatuurbereik

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100221270	549112	3M™ PTFE Plastic Film Tape 5491, Bruin, 12mm x 33m, 0.17 mm	28	Rol
7000001582	549125	3M™ PTFE Plastic Film Tape 5491, Grijs, 25 mm x 33 m	9	Rol
7000001581	549150	3M™ PTFE Plastic Film Tape 5491, Grijs, 50 mm x 33 m	6	Rol
7000029150	549175	3M™ PTFE Plastic Film Tape 5491, Grijs, 76 mm x 33 m	3	Rol

## UHMW Tapes

### 3M™ UHMW PE Film Tape 5425

3M™ UHMW-PE-folietape 5425 beschermt oppervlakken tegen slijtage. Onze tape heeft een dikte van 0,08 mm en biedt een uitstekende slijtvastheid, waardoor deze ideaal is voor veel zware toepassingen met schuif- en impactslijtage. Het creëert een ‚glijvlakeffect‘ dat contact toestaat zonder slijtage, met een uitstekende oplosmiddelbestendigheid.



- Bestand tegen slijtage, olie en andere oplosmiddelen
- Lage wrijvingscoëfficiënt voor ‚glijvlakeffect‘ tussen oppervlakken
- Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100226808	542525BO	3M™ UHMW PE Film Tape 5425, Transparant, 25 mm x 33 m, 0,13 mm	8	Rol

### 3M™ UHMW Polyethyleen Tape 5423

3M™ UHMW-PE-folietape 5423 beschermt oppervlakken tegen slijtage. Onze tape heeft een dikte van 0,025 mm en biedt een uitstekende slijtvastheid, waardoor deze ideaal is voor veel zware toepassingen met schuif- en impactslijtage. Het creëert een ‚glijvlakeffect‘ dat contact toestaat zonder slijtage.



- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.
- Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000050073	542312BO	3M™ UHMW Polyethyleen Tape 5423, Transparant, 12.7 mm x 16.5 m, 0.3 mm	18	Rol
7000029144	542319BO	3M™ UHMW Polyethyleen Tape 5423, Transparant, 19 mm x 16.5 m, 0.3 mm	12	Rol
7000029146	542325BO	3M™ UHMW Polyethyleen Tape 5423, Transparant, 25 mm x 16.5 m, 0.3 mm	9	Rol
7000050077	542338BO	3M™ UHMW Polyethyleen Tape 5423, Transparant, 38 mm x 16.5 m, 0.3 mm	6	Rol
7000035835	542350BO	3M™ UHMW Polyethyleen Tape 5423, Transparant, 51 mm x 16.5 m, 0.3 mm	6	Rol
7000029136	5423102	3M™ UHMW Polyethyleen Tape 5423, Transparant, 102 mm x 16.5 m, 0.3 mm	3	Rol
7000048716	5423250	3M™ UHMW Polyethyleen Tape 5423, Transparant, 254 mm x 16.5 m, 0.3 mm	1	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ UHMW Polyethyleen Tape 5423

3M™ UHMW-PE-folietape 5423 beschermt oppervlakken tegen slijtage. Onze tape heeft een dikte van 0,025 mm en biedt een uitstekende slijtvastheid, waardoor deze ideaal is voor veel zware toepassingen met schuif- en impactslijtage. Het creëert een ‚glijvlakeffect‘ dat contact toestaat zonder slijtage.

- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.
- Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001210	5423610BO	3M™ UHMW Polyethyleen Tape 5423, Transparant, 610 mm x 16.5 m, 0.3 mm	1	Rol

## 3M™ UHMW PE Film Tape 5421

3M™ UHMW-PE-folietape 5421 beschermt oppervlakken tegen slijtage. Onze tape heeft een dikte van 0,01 mm en biedt een uitstekende slijtvastheid, waardoor deze ideaal is voor veel zware toepassingen met schuif- en impactslijtage. Het creëert een ‚glijvlakeffect‘ dat contact toestaat zonder slijtage. Dit is een dunnere variant van 3M™ UHMW-PE-folietape 5423.

- Transparante slijtvaste rug helpt ondergronden beschermen tegen slijtage
- Lage wrijvingscoëfficiënt voor ‚glijvlakeffect‘ tussen oppervlakken
- Rubberlijm voor goede directe hechting bij eerste contact met het materiaaloppervlak



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000050076	542150BO	3M™ UHMW PE Film Tape 5421, Transparant, 51 mm x 16.5 m	6	Rol
7000050074	542119BO	3M™ UHMW PE Film Tape 5421, Transparant, 19 mm x 16.5 m	12	Rol
7000050075	542125BO	3M™ UHMW PE Film Tape 5421, Transparant, 25 mm x 16,5 m	1	Rol
7000050053	5421100B	3M™ UHMW PE Film Tape 5421, Transparant, 101.6 mm x 16.5 m	1	Rol

## Vezelversterkte tapes

### Scotch® Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8959

De Scotch® Bidirectionele filamenttape 8959 is een stevige tape voor het afdichten van dozen met een uitstekende hechting die ook bestand is tegen kerven, slijtage, vocht, opschuren en splitsen in de lengte en in horizontale richting.

- Extra beveiliging - dankzij draden over de hele lengte en breedte van de tape is het moeilijk deze met de hand af te scheuren in welke richting ook
- Glasvezeldraden lopen in een bidirectioneel patroon, wat een hoge treksterkte oplevert in de breedte en de lengte van de tape
- Ideale sterkte voor zware pakketten en overzeese/exportverpakking en -verzending



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095268	895919	Scotch® Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8959, Transparant, 19 mm x 50 m, 0.13 mm	48	Rol
7000095261	895925	Scotch® Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8959, Transparant, 25 mm x 50 m, 0.13 mm	36	Rol
7000095244	895950	Scotch® Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8959, Transparant, 50 mm x 50 m, 0.15 mm	18	Rol
7000062459	H895950	Scotch® Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8959, Transparant, 50 mm x 50 m, 0.15 mm	12	Rol
7000095322	895975	Scotch® Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8959, Transparant, 75 mm x 50 m, 0.13 mm	12	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## Scotch® Vezelversterkte Tape 890MSR

Voor toepassingen die hechting vereisen op vette ondergronden gebruikt u onze Scotch® Filamenttape 880MSR. Deze met polyester versterkte filamenttape is ideaal voor samenbinden en verpakken van dikwandige metalen. De tape biedt een langdurige kleefkracht, zeer hoge treksterkte en uitstekende bestendigheid tegen slijtage, vocht en schuren.

- Industriële, filamentversterkte tape die bestand is tegen inkerven, slijtage en vocht
- De lijmlaag van gemodificeerd synthetisch rubber biedt een betere hechting dan lijmen van natuurrubber en hecht goed aan metalen en vette oppervlakken
- Glasdraadfilamenten maken de tape sterker, met name voor het omwikkelen van pijpen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095844	89025	Scotch® Vezelversterkte Tape 890MSR, Transparant, 25 mm x 50 m	36	Rol
7000035410	89050	Scotch® Vezelversterkte Tape 890MSR, Transparant, 50 mm x 50 m	18	Rol

## Scotch® Vezelversterkte Tape 898

De transportomgeving van vandaag bepaalt de verpakkingsmethoden die tapes met extreem hoge sterkte vereisen en die geen residu achterlaten wanneer ze worden verwijderd. 3M biedt een verscheidenheid aan tapes die speciaal zijn ontworpen om te verwijderen zonder vlekken.

- Voor het sluiten van L-klemverpakkingen, versteviging van de map met vijf panelen, volledige overlapping, volledig telescopische en clamshell golfkartonnen dozen.
- Synthetische rubberlijm zorgt voor een stevige verbinding op een breed scala van substraten
- Versterkte tape met hoge sterkte voor zware toepassingen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001229	89824	Scotch® Vezelversterkte Tape 898, Transparant, 24 mm x 55 m, 0.17 mm	36	Rol

## Scotch® Vezelversterkte Tape 8915

Scotch® Vezelversterkte tape 8915 is speciaal ontworpen om onderdelen van een apparaat op zijn plaats te houden tijdens de productie en verzending. Versterkt met continue glasgaren. Deze hoge kwaliteit tape zorgt voor een hoge hechting aan een breed scala van substraten, maar is schoon verwijderbaar.

- Ontworpen om delen bij elkaar te houden tijdens fabricage of verschepping.
- Tape is schoon verwijderbaar
- Synthetische rubberlijm zorgt voor een stevige verbinding op een breed scala van substraten



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000059884	891518B	Scotch® Vezelversterkte Tape 8915, Blauw, 18 mm x 55 m, 0.15 mm	3072	Rol
7000059885	891525B	Scotch® Vezelversterkte Tape 8915, Blauw, 24 mm x 55 m, 0.15 mm	36	Rol
7000048605	891518T	Scotch® Vezelversterkte Tape 8915, Transparant, 18 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rol
7000048606	891524T	Scotch® Vezelversterkte Tape 8915, Transparant, 24 mm x 55 m, 0.15 mm	36	Rol
7000048608	891548	Scotch® Vezelversterkte Tape 8915, Transparant, 48 mm x 55 m, 0.15 mm	24	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## Scotch® Vezelversterkte Tape voor Algemeen Gebruik 8956

Wordt voornamelijk gebruikt voor het vastzetten van dozen op een pallet, het repareren van gescheurde en beschadigde dozen, het bundelen van lichtgewicht producten en het afsluiten of verstevigen van kartonnen dozen.

- Dit staat garant voor een goede afsluiting van zeer grote dozen (bijv. van huishoudelijke apparaten).
- Hoge treksterkte. Goede afschuifsterkte.
- Goede ondersteuning voor een breed scala aan toepassingen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000035364	895619	Scotch® Vezelversterkte Tape voor Algemeen Gebruik 8956, Wit, 19 mm x 50 m, 0.12 mm	48	Rol
7000035365	895625	Scotch® Vezelversterkte Tape voor Algemeen Gebruik 8956, Wit, 25 mm x 50 m, 0.12 mm	36	Rol
7000035363	895650	Scotch® Vezelversterkte Tape voor Algemeen Gebruik 8956, Wit, 50 mm x 50 m, 0.12 mm	18	Rol
7000062462	H895650	Scotch® Vezelversterkte Tape voor Algemeen Gebruik 8956, Wit, 50 mm x 50 m, 0.12 mm	12	Rol

## Scotch® High Performance Vezelversterkte tape 8981

Scotch® Vezelversterkte tape 8981 is ontworpen om te voldoen aan het vastbinden, bundelen of verstevigen van verpakkingen en niet-verpakkingen. Versterkt met continue glasgaren. Deze hoge kwaliteit tape zorgt voor een goede hechting op vele ondergronden en wordt vaak gebruikt voor L- en U-clip sluitingen en bundeling.

- Gelaagd glasgaren beschermt tegen tapedelaminatie waardoor de tapeprestaties goed blijven
- Synthetische rubberlijm zorgt voor een stevige verbinding op een breed scala van substraten
- Glasvezelfilamenten voegen kracht toe voor het sluiten van dozen, bundelen en meer



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095574	898112	Scotch® High Performance Vezelversterkte tape 8981, Transparant, 12 mm x 50 m, 0.17 mm	72	Rol
7000095575	898115	Scotch® High Performance Vezelversterkte tape 8981, Transparant, 15 mm x 50 m, 0.17 mm	60	Rol
7000035392	898119	Scotch® High Performance Vezelversterkte tape 8981, Transparant, 19 mm x 50 m, 0.17 mm	48	Rol
7000095576	898125	Scotch® High Performance Vezelversterkte tape 8981, Transparant, 25 mm x 50 m, 0.17 mm	36	Rol
7000095578	898138	Scotch® High Performance Vezelversterkte tape 8981, Transparant, 38 mm x 50 m, 0.17 mm	24	Rol
7000095577	898150	Scotch® High Performance Vezelversterkte tape 8981, Transparant, 50 mm x 50 m, 0.17 mm	18	Rol

## Scotch® Vezelversterkte tape 895

Een krachtige tape die in de lengterichting is versterkt met doorlopend glasvezelgaren voor een hoge treksterkte en uitstekende bestendigheid tegen insnijden.

- Uitstekende prestaties, gecombineerd met sterke kleefkracht ook op de lange termijn
- Lijm van synthetisch rubber heeft een goede afschuifsterkte op vezelplaat voor bundeling, omsnoering en verstevigingstoepassingen.
- Bi-directionele versterkte tape met hoge weerstand



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095570	89512	Scotch® Vezelversterkte tape 895, Transparant, 12 mm x 50 m, 0.15 mm	72	Rol
7000035390	89519	Scotch® Vezelversterkte tape 895, Transparant, 19 mm x 50 m, 0.15 mm	48	Rol
7000095572	89525	Scotch® Vezelversterkte tape 895, Transparant, 25 mm x 50 m, 0.15 mm	36	Rol
7000095573	89538	Scotch® Vezelversterkte tape 895, Transparant, 38 mm x 50 m, 0.15 mm	24	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## Scotch® Vezelversterkte tape 895

Een krachtige tape die in de lengterichting is versterkt met doorlopend glasvezelgaren voor een hoge treksterkte en uitstekende bestendigheid tegen insnijden.



- Uitstekende prestaties, gecombineerd met sterke kleefkracht ook op de lange termijn
- Lijm van synthetisch rubber heeft een goede afschuifsterkte op vezelplaat voor bundeling, omsnoering en verstevigingstoepassingen.
- Bi-directionele versterkte tape met hoge weerstand

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000035391	89550	Scotch® Vezelversterkte tape 895, Transparant, 50 mm x 50 m, 0.15 mm	18	Rol

## Scotch® Utility Strapping Tape 3741

Scotch® Utility Strapping Tape 3741 is ontworpen om goederen vast te zetten, te bundelen en te versterken voor verplaatsing en verzending binnen de plant.

- Verbindt een groot aantal verschillende oppervlakken in apparaten
- Voorkomt vlekken op ondergronden met lijm van synthetisch rubber
- Geen breuken of scheuren – zelfs als de tape is gekerfd of doorboord tijdens de behandeling

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095299	3741190	Scotch® Utility Strapping Tape 3741, oranje, 19 mm x 66 m	96	Rol

## Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8953

Filament tape met lange levensduur. Deze tape wordt voor veel toepassingen gebruikt, zoals het vastzetten van een palletpakket, het assembleren van producten, het sluiten en verstevigen van verpakingskartons. Eenmaal gelijmd behoudt de tape zijn kleefkracht onder alle temperaturen.



- Algemeen gebruik voor kartonnen wapening of lichte verpakking.
- Polypropyleenfilm, glasvezelversterkt
- Gemakkelijk te verwerken bij kamertemperatuur

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095695	895312	Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8953, Lichtbruin, 12 mm x 50 m, 0.1 mm	72	Rol
7000095687	895319	Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8953, Transparant, 19 mm x 50 m, 0.1 mm	48	Rol
7000095688	895325	Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8953, Transparant, 25 mm x 50 m, 0.1 mm	1728	Rol
7000095689	895350	Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8953, Transparant, 50 mm x 50 m, 0.1 mm	18	Rol



# Enkelzijdig klevende tapes

## Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8954

3M™ Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8954 van olypropyleenfilament met sterke glasvezelversterking met synthetische rubberlijm en met uitstekende weerstand tegen scheuren, schuren en vocht.

- Algemeen gebruik voor kartonnen wapening of lichte verpakking.
- Polypropyleenfilm, glasvezelversterkt
- Gemakkelijk te verwerken bij kamertemperatuur




Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095690	895419	Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8954, Lichtbruin, 19 mm x 50 m, 0.125 mm	48	Rol
7000095691	895425	Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8954, Lichtbruin, 25 mm x 50 m, 0.125 mm	36	Rol
7000095692	895450	Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8954, Lichtbruin, 50 mm x 50 m, 0.125 mm	18	Rol
7000095697	895475	Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8954, Lichtbruin, 75 mm x 50 m, 0.125 mm	576	Rol

## Scotch® Holding tape clean removal 8898

Scotch® Holding tape clean removal 8898 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de huishoudelijke apparaten markt. De polypropyleen folierug en drukgevoelige synthetische lijm biedt een hoge initiële hechting en kleefkracht op een breed scala van metaal, kunststof, vezelplaat en glazen oppervlakken.

- Verbindt stevig en is schoon verwijderbaar van veel soorten ondergronden
- Synthetische rubberlijm geeft geen vlekken
- Geeft hoge treksterkte voor een langdurige verbinding



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000028946	889818	Scotch® Holding tape clean removal 8898, Blauw, 18 mm x 55 m	48	Rol
7000048850	889824	Scotch® Holding tape clean removal 8898, Blauw, 24 mm x 55 m	36	Rol
7000028947	889848	Scotch® Holding tape clean removal 8898, Blauw, 48 mm x 55 m	24	Rol

## Afdichtingstape

### 3M™ Extreme Afdichtingstape 4411B

3M™ Extreme Sealing Tape 4411B is een zwarte, uiterst vervormbare enkelzijdige acryltape met een rug van hoogwaardig ionomeer en een dikte van 1 mm. Onze tape is speciaal ontwikkeld voor het professioneel afdichten van bestaande voegen, naden of gaten die blootstaan aan extreme temperaturen, vochtigheid en direct zonlicht.

- Zeer goed bestand tegen veelvoorkomende industriële oplosmiddelen en bestand tegen hoge temperaturen
- Lijm hecht bij contact voor directe hechting zonder droogtijd, druppelvorming of noodzaak voor reinigen
- Zwarte, vervormbare tape met een dikte van 1 mm biedt een effectieve afdichting bij contouren, randen, klinknagels en schroefkoppen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100137163	4411BBL50	3M™ Extreme Afdichtingstape 4411B, Zwart, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blisterverpakking	4	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Extreme Afdichtingstape 4411G

3M™ Extreme Sealing Tape 4411G is een grijze, uiterst vervormbare enkelzijdige acryltape met een rug van hoogwaardig ionomeer en een dikte van 1 mm. Onze tape is speciaal ontwikkeld voor het professioneel afdichten van bestaande voegen of naden die blootstaan aan extreme temperaturen, vochtigheid en direct zonlicht.



- Zeer goed bestand tegen veelvoorkomende industriële oplosmiddelen en bestand tegen hoge temperaturen
- Lijm hecht bij contact voor directe hechting zonder droogtijd, druppelvorming of noodzaak voor reinigen
- Grijze, vervormbare tape met een dikte van 1 mm biedt een effectieve afdichting bij contouren, randen, klinknagels en schroefkoppen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000049662	4411G50	3M™ Extreme Afdichtingstape 4411G, Grijs, 50 mm x 33 m, 1 mm	6	Rol

## 3M™ Extreme Afdichtingstape 4411N

3M™ Extreme Sealing Tape 4411N is een neutrale, uiterst vervormbare enkelzijdige acryltape met een rug van hoogwaardig ionomeer en een dikte van 1 mm. Onze tape werd speciaal ontwikkeld om u professionele resultaten te bieden bij blootstelling buiten aan direct zonlicht, evenals aan extreme temperaturen en vochtigheid, terwijl hij een effectieve afdichting biedt van bestaande voegen, naden of gaten. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.



- Zeer goed bestand tegen veelvoorkomende industriële oplosmiddelen en bestand tegen hoge temperaturen
- Lijm hecht bij contact voor directe hechting zonder droogtijd, druppelvorming of noodzaak van reinigen
- Neutrale, vervormbare tape met een dikte van 1 mm biedt een effectieve afdichting bij contouren, randen, klinknagels en schroefkoppen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100137182	4411NBL50	3M™ Extreme Afdichtingstape 4411N, Tranparant, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blisterverpakking	4	Rol
7000049661	4411N50	3M™ Extreme Afdichtingstape 4411N, Tranparant, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rol

## 3M™ Extreme Afdichtingstape 4412N

3M™ Extreme Sealing Tape 4412N is een neutrale, uiterst vervormbare enkelzijdige acryltape met een rug van hoogwaardig ionomeer en een dikte van 2,0 mm. Onze tape is speciaal ontwikkeld voor het professioneel afdichten van bestaande voegen, naden of gaten die blootstaan aan extreme temperaturen, vochtigheid en direct zonlicht.



- Zeer goed bestand tegen veelvoorkomende industriële oplosmiddelen en bestand tegen hoge temperaturen
- Lijm hecht bij contact voor directe hechting zonder droogtijd, druppelvorming of noodzaak voor reinigen
- Neutrale, vervormbare tape met een dikte van 2 mm biedt een effectieve afdichting bij contouren, randen, klinknagels en schroefkoppen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000029082	4412N25	3M™ Extreme Afdichtingstape 4412N, Doorzichtig, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	9	Rol
7000021302	4412N50	3M™ Extreme Afdichtingstape 4412N, Doorzichtig, 50 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rol
7100002405	4412N75	3M™ Extreme Afdichtingstape 4412N, Doorzichtig, 75 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Fast Ultra Vormbare Tape 8045P

3M™ Ultra Conformable 8045P is een zeer rekbare en aanpasbare tape waarmee u openingen en penetraties in muren kunt afdichten. Dankzij de unieke technische eigenschappen sluit 3M™ Ultra Conformable 8045P veel sneller af dan met standaard flashing tape.



- De conformeer- en verlengingseigenschappen van de 8045P Ultra Conformable tape, maakt een veel snellere en veiligere afdichting van uitdagende applicaties mogelijk.
- Door de zelfhechtende eigenschappen creëert het zeer sterke naden
- Lijmsysteem maakt primerloze toepassing op veel gemeenschappelijke bouwondergronden mogelijk

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100108888	8045P60	3M™ Fast Ultra Vormbare Tape 8045P, Grijs, 60 mm x 25 m, 1,1 mm	5	Rol
7100108714	8045P150	3M™ Fast Ultra Vormbare Tape 8045P, Grijs, 150 mm x 25 m, 1,1 mm	2	Rol
7100108887	8045P200	3M™ Fast Ultra Vormbare Tape 8045P, Grijs, 200 mm x 25 m, 1,1 mm	6	Rol

## 3M™ Flexibele Afdichtingstape 8067E - FAST F

De 3M™ Flexibele luchtdichtingstape 8067E FAST-F is een zelfklevende, waterdichte afdichtingstape die speciaal is ontwikkeld om openingen en koppelingen af te dichten in de bouw, zoals gaten in de buitenmuren.



- Tot 6 maanden bestand tegen uv-straling
- Onderlaag van folie dicht af rond nagels en nietjes om binnendringen van vocht te voorkomen (voldoet aan ASTM-norm 1970)
- De lijm smelt of vlekt niet in de zomerhitte

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100086951	806750	3M™ Flexibele Afdichtingstape 8067E - FAST F, Lichtbruin, 50 mm x 25 m, 0.25 mm, met gesplitst bescherm papier 25/25mm	24	Rol
7100086954	8067601248	3M™ Flexibele Afdichtingstape 8067E - FAST F, Lichtbruin, 60 mm x 25 m, 0.25 mm, met gesplitst bescherm papier 12-48 mm	20	Rol
7100086952	806760	3M™ Flexibele Afdichtingstape 8067E - FAST F, Lichtbruin, 60 mm x 25 m, 0.25 mm, met gesplitst bescherm papier 30-30	20	Rol
7100135038	806775	3M™ Flexibele Afdichtingstape 8067E - FAST F, Lichtbruin, 75 mm x 25 m, 0.25 mm, met gesplitst bescherm papier 37.5mm-37.5mm	16	Rol
7100086953	806710025	3M™ Flexibele Afdichtingstape 8067E - FAST F, Lichtbruin, 100 mm x 25 m, 0.25 mm, met gesplitst bescherm papier 50-50	12	Rol
7100134318	8067KW120	3M™ Flexibele Afdichtingstape 8067E - FAST F, Lichtbruin, 120 mm x 23 m, 0.25 mm, met gesplitst bescherm papier 60-60	144	Rol
7100087101	8067200	3M™ Flexibele Afdichtingstape 8067E - FAST F, Lichtbruin, 200 mm x 25 m, 0.25 mm, met gesplitst bescherm papier 50-50	12	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Flexibele Afdichtingstape 8068E - FAST G

3M™ Flexibele Air Sealing Tape 8068E - FAST G is een lucht-, damp-, vocht- en waterondoorlaatbare tape met een drukgevoelige acryllijm met hoge kleefkracht en een versterkingsrooster. Het is met de hand te scheuren en wordt gebruikt in verschillende bouw- en constructietoepassingen.



- Tot 6 maanden bestand tegen uv-straling
- Onderlaag van folie dicht af rond nagels en nietjes om binnendringen van vocht te voorkomen (voldoet aan ASTM-norm 1970)
- De lijm smelt of vlekt niet in de zomerhitte

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100027085	806850	3M™ Flexibele Afdichtingstape 8068E - FAST G, Lichtbruin, 50 mm x 25 m, 1,3 mm	24	Rol
7100027084	8068E60	3M™ Flexibele Afdichtingstape 8068E - FAST G, Lichtbruin, 60 mm x 25 m, 1,3 mm	20	Rol

## 3M™ Flexibele dubbelzijdige Afdichtingstape 8069E - FAST-D

3M™ Flexible Air Sealing Tape 8069E - FAST D is een lucht-, vocht- en waterondoorlaatbare tape met een agressieve, sterk kleverig drukgevoelige acrylkleefstof. Met onze dubbelzijdige tape kunnen spijkervrije, luchtdichte dampvertragende hechtingsmembranen zowel van binnen als van buiten worden gepleisterd.



- Tot 6 maanden bestand tegen uv-straling
- De lijm smelt of vlekt niet in de zomerhitte
- Rode verwijderbare polyethyleen liner voor gebruiksgemak en eenvoudig aanbrengen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100087075	806920	3M™ Flexibele dubbelzijdige Afdichtingstape 8069E - FAST-D, Lichtbruin, 20 mm x 25 m, 0,47 mm	60	Rol
7100087488	806925	3M™ Flexibele dubbelzijdige Afdichtingstape 8069E - FAST-D, Lichtbruin, 25 mm x 25 m, 0,47 mm	12	Rol
7100100910	806950	3M™ Flexibele dubbelzijdige Afdichtingstape 8069E - FAST-D, Lichtbruin, 50 mm x 25 m, 0,47 mm	6	Rol
7100181760	80691220250	3M™ Flexibele dubbelzijdige Afdichtingstape 8069E - FAST-D, Lichtbruin, 1220 mm x 250 m, 0,47 mm	1	Rol

## 3M™ Flexibele dubbelzijdige Afdichtingstape 8069 - FAST-D

3M™ Flexibele Afdichtingstape 8069E - FAST D is een dubbelzijdige tape met een sterke, flexibele drager en agressieve acryllijm voor het afdichten en monteren op moeilijk te plakken oppervlakken onder verschillende omstandigheden.



- Sterke, snel klevende lijm voor een zekere hechting
- Hecht op een breed scala aan moeilijk te plakken oppervlakken zoals beton, hout en plastic folie
- Rode verwijderbare polyethyleen liner voor gebruiksgemak en eenvoudig aanbrengen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100089779	8069122050	3M™ Flexibele dubbelzijdige Afdichtingstape 8069E - FAST-D, Zilver, 1220 mm x 50 m, 0,47 mm	1	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde Nadenstrip 5313

3M™ Scotch-Weld™ nadenstrip 5313 is een tacky vaste extrusie die gebaseerd is op een synthetische rubber. De lijmkracht van de 5313 is voldoende om cohesief falen van de strip te krijgen alvorens de hechting op het substraat faalt, wanneer de strip onder trekspanning komt.



- Uitstekende water- en weersbestendigheid
- Flexibel synthetisch afdichtmiddel voor eenvoudige afdichting
- Niet-uithardend, klaar zodra aangebracht

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000079794	53138	3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde Nadenstrip 5313, Zwart, 2 mm x 7 mm x 15 m	15	Rol
7000033722	53132010	3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde Nadenstrip 5313, Zwart, 2 mm x 20 mm x 10 m	10	Rol
7000079797	5313250	3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde Nadenstrip 5313, Zwart, 6 mm x 5 m	15	Rol
7000079781	5313625	3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde Nadenstrip 5313, Zwart, 6 mm x 25 m	10	Rol
7000079798	531386	3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde Nadenstrip 5313, Zwart, 8 mm x 6 m	15	Rol
7000079786	5313120	3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde Nadenstrip 5313, Zwart, 20 mm x 35 m x 1 mm	60	Rol
7000079807	5313225	3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde Nadenstrip 5313, Zwart, 25 mm x 50 m x 2 mm	2	Rol

## Textiel- en ducttapes

### Focus

## 3M™ Super Duty Ducttape DT17

Deze zeer dikke en sterke tape bestaat uit op doek gelamineerd polyethyleen met een lijmlaag van synthetisch en natuurlijk rubber. De tape is bestand tegen omkrullen, kan gemakkelijk worden aangebracht zonder resten achter te laten op de rol en is geschikt voor zelfs de meest veeleisende toepassingen. 3M™ Super Duty Duct-tape DT17 is een supersterke hechtingsoplossing voor toepassingen met een hoge belasting die lang meegaat.



- De ultradikke, waterbestendige rug is bestand tegen slijtage en schuren, maar is toch gemakkelijk met de hand te scheuren
- Zeer sterke lijm op basis van natuurlijk rubber hecht onmiddellijk op veel verschillende ondergronden, zoals metaal, glas, kunststoffen en verzegeld beton
- Strak geweven gaasdoek garandeert hoge treksterkte, wat ideaal is voor het samenbinden van materialen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100158390	DT17BL4833IW	3M™ Super Duty Ducttape DT17, Zwart, 48 mm x 32 m, 0.43 mm, individueel verpakt	24	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## Focus

### 3M™ Heavy Duty Ducttape DT11

Deze sterke tape bestaat uit op doek gelamineerd polyethyleen met een lijmlaag van synthetisch en natuurlijk rubber. De tape is bestand tegen omkrullen, kan gemakkelijk worden aangebracht zonder resten achter te laten op de rol en is geschikt voor een reeks van toepassingen. 3M™ Heavy Duty Ducttape DT11 is een betrouwbare oplossing voor dagelijkse uitdagingen en hecht aan verschillende ondergronden, waaronder kunststoffen.



- Veelzijdig met een goede kleefkracht en geschikt voor dagelijks gebruik in lastige toepassingen
- Plakt direct en houdt op onregelmatige oppervlakken zonder loslaten, zelfs op de meeste kunststoffen
- Waterbestendige rug van polyethyleen is bestand tegen slijtage

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100158346	DT11SI4855IW	3M™ Heavy Duty Ducttape DT11, Zilver, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, individueel verpakt	24	Rol
7100158377	DT11BL4855IW	3M™ Heavy Duty Ducttape DT11, Zwart, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, individueel verpakt	24	Rol

## Focus

### 3M™ Universele Ducttape DT8

Deze zeer sterke tape bestaat uit op doek gelamineerd polyethyleen met een lijmlaag van synthetisch en natuurlijk rubber. De tape is bestand tegen omkrullen, kan gemakkelijk worden aangebracht zonder resten achter te laten op de rol en is geschikt voor zelfs de moeilijkste klussen. 3M™ Universele Ducttape DT8 is een flexibele, vervormbare en snelle hechtingsoplossing voor veeleisende toepassingen.



- Zeer sterke lijm op basis van natuurlijk rubber biedt onmiddellijke hechting op veel verschillende oppervlakken, zoals metaal, glas, kunststoffen en verzegeld beton
- Dankzij geweven gaasdoek kan de tape gemakkelijk met de hand worden afgescheurd en is aanbrengen en gebruik eenvoudig
- Vervormbare rug maakt de tape geschikt voor gebruik op gebogen oppervlakken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100158365	DT8SI4822IW	3M™ Universele Ducttape DT8, Zilver, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, individueel verpakt	24	Rol
7100158345	DT8SI4855IW	3M™ Universele Ducttape DT8, Zilver, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, individueel verpakt	24	Rol
7100174105	DT8BL4822IW	3M™ Universele Ducttape DT8, Zwart, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, individueel verpakt	24	Rol
7100174104	DT8BL4855IW	3M™ Universele Ducttape DT8, Zwart, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, individueel verpakt	24	Rol

### 3M™ Performance Plus Ducttape 8979

3M™ Performance Plus Ducttape 8979 heeft een unieke samenstelling die geschikt is voor zowel permanente als tijdelijke binnen- en buitentoeepassingen. De tape is verwijderbaar van de meeste dekkende ondergronden tot zes maanden na aanbrengen, met achterlating van weinig of geen lijmresten.



- Bestand tegen uv-straling en weersinvloeden voor aanbrenging tot één jaar zonder slijtage
- Met speciale lijm met een directe en langdurige betrouwbare hechting op de meeste ondergronden
- Beschermt tegen lichte slijtage, bijvoorbeeld als gevolg van de nevel van parestralen, zandstralen of kogelstralen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001329	897948X23BL	3M™ Performance Plus Duct Tape 8979, Blauw, 48 mm x 22,8 m	12	Rol



# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Performance Plus Ducttape 8979

3M™ Performance Plus Ducttape 8979 heeft een unieke samenstelling die geschikt is voor zowel permanente als tijdelijke binnen- en buitentoepassingen. De tape is verwijderbaar van de meeste dekkende ondergronden tot zes maanden na aanbrengen, met achterlating van weinig of geen lijmresten.




- Bestand tegen uv-straling en weersinvloeden voor aanbrenging tot één jaar zonder slijtage
- Met speciale lijm met een directe en langdurige betrouwbare hechting op de meeste ondergronden
- Beschermt tegen lichte slijtage, bijvoorbeeld als gevolg van de nevel van parelstralen, zandstralen of kogelstralen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001330	8979485B	3M™ Performance Plus Duct Tape 8979, Blauw, 48 mm x 55 m	24	Rol
7100108728	897925OL	3M™ Performance Plus Duct Tape 8979, Olijfgroen, 25 mm x 55 m	36	Rol
7100108727	8979100O	3M™ Performance Plus Duct Tape 8979, Olijfgroen, 100 mm x 55 m	12	Rol
7100108708	8979150O	3M™ Performance Plus Duct Tape 8979, Olijfgroen, 150 mm x 55 m	8	Rol

## 3M™ Performance Plus Ducttape 8979N

3M™ Performance Plus Duct Tape 8979 heeft een unieke constructie, hierdoor is de tape inzetbaar voor tijdelijke en permanente verbindingen binnen en buiten. Verwijderbaar zonder achterlaten van lijmresten, van bijna alle oppervlakken, tot 6 maanden na aanbrengen



- Rubberlijm hecht goed op vele oppervlakken met uitstekende aanvangshechting
- Gebruik als tape 8979, maar ook geschikt voor nucleaire toepassingen.
- Schoon te verwijderen van de meeste ondoorzichtige oppervlakken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000049014	8979N48R	3M™ Performance Plus Duct Tape 8979N, Rood, 48 mm x 55 m	24	Rol

## 3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389

Stoffen rug van met polyethyleen behandeld viscosezijde met lijm op basis van synthetisch rubber

- De waterbestendige rug heeft een goede vervormbaarheid en is gemakkelijk af te scheuren.
- Verkrijgbaar in zwart en zilver
- Goede voegbaarheid



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000111477	38950LB	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Blauw, 50 mm x 50 m	24	Rol
7000111490	38950DB	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Blauw, 50 mm x 50 m	24	Rol
7000111475	38925YL	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Geel, 25 mm x 50 m	36	Rol
7000111476	38950YL	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Geel, 50 mm x 50 m	24	Rol
7000111487	38950G	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Groen, 50 mm x 50 m	24	Rol
7000111473	38938OL	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Olijfgroen, 38 mm x 50 m	24	Rol
7000111474	38950OL	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Olijfgroen, 50 mm x 50 m	24	Rol
7000111483	38919R	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Rood, 19 mm x 50 m	48	Rol



# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389

Stoffen rug van met polyethyleen behandeld viscosezijde met lijm op basis van synthetisch rubber

- De waterbestendige rug heeft een goede vervormbaarheid en is gemakkelijk af te scheuren.
- Verkrijgbaar in zwart en zilver
- Goede voegbaarheid



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
700011484	38925R	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Rood, 25 mm x 50 m	1	Rol
700011485	38938R	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Rood, 38 mm x 50 m	24	Rol
700011486	38950R	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Rood, 50 mm x 50 m	24	Rol
700011488	389100R	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Rood, 100 mm x 50 m	8	Rol
700011479	38919W	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Wit, 19 mm x 50 m	1	Rol
700011464	38925W	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Wit, 25 mm x 50 m	36	Rol
700011465	38938W	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Wit, 38 mm x 50 m	24	Rol
700011466	38950W	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Wit, 50 mm x 50 m	24	Rol
700011467	389100W	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Wit, 100 mm x 50 m	1	Rol
700011480	38919S	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zilver, 19 mm x 50 m	1	Rol
700011468	38925S	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zilver, 25 mm x 50 m	36	Rol
700011469	38938S	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zilver, 38 mm x 50 m	1	Rol
700011470	38950S	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zilver, 50 mm x 50 m	24	Rol
700011471	38975S	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zilver, 75 mm x 50 m	1	Rol
700011472	389100S	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zilver, 100 mm x 50 m	8	Rol
700011478	38919B	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zwart, 19 mm x 50 m	48	Rol
700011459	38925B	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zwart, 25 mm x 50 m	36	Rol
700011460	38938B	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zwart, 38 mm x 50 m	24	Rol
700011461	38950B	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zwart, 50 mm x 50 m	24	Rol
700011462	38975B	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zwart, 75 mm x 50 m	12	Rol
700011463	389100B	3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Zwart, 100 mm x 50 m	8	Rol

## 3M™ Heavy Duty Ducttape 3939

3M™ heavy duty duct tape 3939 heeft de treksterkte en hechting voor het lassen, maskeren, repareren, afdichten van naden, ophangen van kunststof folie en veel andere industriële toepassingen.

- Industriële duct tape voor lassen, maskeren, repareren, afdichten
- Hoge treksterkte voor een betrouwbare hechting onder spanning
- Dikke rubberlijm hecht op de meeste gladde en gestructureerde ondergronden voor een goede afdichting.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000028933	393948S	3M™ Heavy Duty Ducttape 3939, Zilver, 48 mm x 55 m	24	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Universele vervormbare ducttape 2904

Scotch® universele ducttape 2904 is een veelzijdige, duurzame universele ducttape gemaakt van polyethyleenfolie op een canvas weefsel en een synthetische rubberlijm. Een goede keuze voor algemeen onderhoud, bundelen, inpakken, bevestigen, afdichten en beschermen.

- Agressieve synthetische rubberlijm biedt onmiddellijk hechting aan een breed scala van oppervlakken
- Kan met de hand en in beide richtingen worden afgescheurd
- Hoge treksterkte, ideaal voor samenbundelen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100098707	290448S	3M™ Universele vervormbare ducttape 2904, Zilver, 48 mm x 50 m	24	Rol
7100098643	290448B	3M™ Universele vervormbare ducttape 2904, Zwart, 48 mm x 50 m	24	Rol

## 3M™ Universele ducttape 2903

Scotch® universele ducttape Tape 2903 is een veelzijdige tape gemaakt van polyethyleenfolie op een canvas weefsel en een afwerking van synthetisch rubber. Een goede keuze voor algemeen onderhoud, bundelen, inpakken, bevestigen, afdichten en beschermen

- Agressieve synthetisch rubberlijm biedt onmiddellijk hechting aan een breed scala van oppervlakken.
- Kan met de hand en in beide richtingen worden afgescheurd
- Hoge treksterkte, ideaal voor samenbundelen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100098687	290348S	3M™ Universele ducttape 2903, Zilver, 48 mm x 50 m	24	Rol
7100098695	290348B	3M™ Universele ducttape 2903, Zwart, 48 mm x 50 m	24	Rol

## 3M™ Economy Duct tape 1900

3M™ Economy Duct Tape 1900 is een prima tape voor in de gereedschapskist. De tape is geschikt voor algemeen gebruik, zoals lichte afdichtingen, bundelen, markeringen en tijdelijke reparaties in niet-essentiële toepassingen. De synthetische rubberlijm blijft bij contact kleven op glad metaal, glas, kunststof, afdicht beton en meer. De waterbestendige polyethyleenlaag zorgt bovendien voor een goede afdichting en vochtige omgevingen.

- Zilverkleurige polyethyleenrug op een stoffen laag is bestand tegen vocht voor betrouwbare prestaties in vochtige omgevingen
- Drukgevoelige lijm op basis van synthetisch rubber blijft bij contact kleven op metaal, glas, kunststoffen, beton en andere ondergronden
- Het oppervlak kan beschreven worden met markeerstiften voor tijdelijke labeling



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000032383	190050S	3M™ Economy Duct Tape 1900, Zilver, 50 mm x 50 m	24	Rol
7000071798	190050B	3M™ Economy Duct Tape 1900, Zwart, 50 mm x 50 m	24	Rol
7000071804	190075B	3M™ Economy Duct Tape 1900, Zwart, 75 mm x 50 m	18	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ PTFE Glasvezelversterkte Tape 5453

3M™ PTFE Glasvezel Tape 5453 is een 0,208 mm dikke bruine glasvezel drager geïmpregneerd met PTFE. In combinatie met de drukgevoelige siliconenlijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces



- Minimale water absorptie maakt het mogelijk deze tape te gebruiken in vochtige omgeving
- Versterkte geweven textieldrager zorgt voor een zeer sterke tape die bestand is tegen slijtage, scheuren en puntbelasting
- Is goed vervormbaar bij het omwikkelen van de rollers van de rollenbanen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000080556	545319	3M™ PTFE Glasvezelversterkte Tape 5453, Bruin, 19 mm x 33 m, 0.21 mm	2	Rol
7000050131	545325BO	3M™ PTFE Glasvezelversterkte Tape 5453, Bruin, 25 mm x 33 m, 0.21 mm	9	Rol
7000144794	545350BO	3M™ PTFE Glasvezelversterkte Tape 5453, Bruin, 50 mm x 33 m, 0.21 mm	6	Rol
7000050130	545375BO	3M™ PTFE Glasvezelversterkte Tape 5453, Bruin, 76 mm x 33 m, 0.21 mm	15	Rol

## 3M™ PTFE Glasvezel Tape 5451

3M™ PTFE Glasvezel Tape 5451 is een 0,083 mm dikke bruine glasvezel drager geïmpregneerd met PTFE. In combinatie met de drukgevoelige siliconenlijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces



- Minimale water absorptie maakt het mogelijk deze tape gebruiken in vochtige omgeving
- Versterkte geweven textieldrager zorgt voor een zeer sterke tape die bestand is tegen slijtage, scheuren en puntbelasting
- Is goed vervormbaar bij het omwikkelen van de rollers van de rollenbanen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000029154	545125	3M™ PTFE Glasvezel Tape 5451, Bruin, 25 mm x 33 m	9	Rol
7000029153	545150BO	3M™ PTFE Glasvezel Tape 5451, Bruin, 51 mm x 33 m	6	Rol

## 3M™ Glasvezelversterkte Tape 361

3M™ glass cloth tape 361 features a pressure sensitive silicone adhesive for applications requiring high-temperature bestendigheid, hoge adhesie en clean removal.



- Zeer sterke schuurbestendige drager voor maskeertoepassingen in veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen.
- Siliconen lijm geeft een langdurige goede hechtcracht bij uiteenlopende temperaturen
- Kan worden gespecificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853,

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000047441	36119	3M™ Glasvezelversterkte Tape 361, Wit, 19 mm x 55 m, 0.17 mm	1	Rol
7100226547	36119BO	3M™ Glasvezelversterkte Tape 361, Wit, 19 mm x 55 m, 0.17 mm	8	Rol
7000047442	36125	3M™ Glasvezelversterkte Tape 361, Wit, 25 mm x 55 m, 0.17 mm	36	Rol
7000050071	36125BO	3M™ Glasvezelversterkte Tape 361, Wit, 25 mm x 55 m, 0.17 mm	9	Rol
7000035829	36150	3M™ Glasvezelversterkte Tape 361, Wit, 50 mm x 55 m, 0.17 mm	24	Rol

# Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Warmte Reflecterende Tape 363

3M™ Aluminiumfolie-/glasweefseltape voor hoge temperaturen 363 is uiterst sterk en flexibel en is ontwikkeld voor hitteafscherming in lucht-, ruimtevaart-, auto- en industrietoepassingen. Onze tape combineert een folierug en glasweefseltape met drukgevoelige siliconelijm.



- Kan gemakkelijk worden gestanst in speciale vormen en maten
- Lichte en flexibele constructie, voor gemakkelijk aanbrengen op allerlei onregelmatige vormen
- Consistente prestaties bij een temperatuurbereik van -54 °C tot 316 °C

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000048939	3631233	3M™ Warmte Reflecterende Tape 363, Zilver, 12 mm x 33 m, 0.19 mm	72	Rol
7000028867	36350	3M™ Warmte Reflecterende Tape 363, Zilver, 50 mm x 33 m, 0.19 mm	24	Rol
7100035736	36350BO	3M™ Warmte Reflecterende Tape 363, Zilver, 50 mm x 33 m, 0.19 mm	4	Rol
7000070307	363150	3M™ Warmte Reflecterende Tape 363, Zilver, 150 mm x 33 m, 0.19 mm	1	Rol

## 3M™ Vlamvertragende Afdichtingstape 398fr

Onze 3M™ Glasweefseltape 398FR is voorzien van een acrylaatljm die geschikt is voor allerlei toepassingen waarbij een hoog hechtvermogen, schuurvaste rug en vlamvertragende eigenschappen nodig zijn.



- Slijtvastheid en goede hittebestendigheid voor minder defecten door slijtage
- Acrylaatljm met een uitstekende levensduur voor allerlei permanente toepassingen
- Hoge mate van vervormbaarheid, waardoor de tape zich kan hechten aan allerlei getextureerde ondergronden en oneffen of gebogen oppervlakken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100003056	39850	3M™ Vlamvertragende Afdichtingstape 398FR, Wit, 50.8 mm x 32.91 m	24	Rol
7000001301	39875	3M™ Vlamvertragende Afdichtingstape 398FR, Wit, 76 mm x 33 m	12	Rol

## Speciale applicatietapes

### 3M™ Venting Tape 3294

3M™ Venting Tape 3294 heeft een roze, synthetische non-woven drager met een zwakke drukgevoelige, in strepen aangebrachte lijm voor venting toepassingen met hoge outgassing.



- Vervormbare, non-woven drager voor hoge gasdoorlaatbaarheid.
- Lijm is aangebracht in strepen om hogere doorlaatbaarheid te verzekeren.
- De lijm is in strips aangebracht, zodat gebieden zonder lijm een hogere doorlaatbaarheid hebben om schuimholtes te minimaliseren

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000048712	32945033	3M™ Venting Tape 3294, roze, 50.8 mm x 32.91 m	24	Rol

# ■ Enkelzijdig klevende tapes

## 3M™ Vent Tape 394








Onze 3M™ Vent Tape 394 heeft een unieke, niet-geweven synthetische rug met een hoge lucht-/gasdoorlatendheid, een goede barststerkte en een barrière tegen vaste stoffen voor minimale holtes en minder opruimen.

- Beschikt over een unieke non-woven poreuze rug met een hoge lucht-/gasdoorlaatbaarheid
- Voldoet aan de meeste vereisten voor uitgassing bij foam-in-place isolatieprocessen
- De drukgevoelige lijm hecht sterk op een groot aantal verschillende oppervlakken










Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000048566	39450	3M™ Vent Tape 394, Wit, 50 mm x 33 m	24	RoL

# 3M™ Floor and Safety Marking Tapes

						
<b>Product number</b>	<b>471</b>	<b>971</b>	<b>764</b>	<b>766</b>	<b>767</b>	<b>5702</b>
<b>Properties/suitable for</b>	Long-term high visibility	Superior durability	Economical lane and colour marking	Economical safety marking	Economical safety marking	Long-term high visibility
<b>Key features (info box)</b>	<b>i</b>	<b>i</b>	<b>i</b>	<b>i</b>	<b>i</b>	<b>i</b>

## Physical and Performance Characteristics, Key Features

Total thickness [mm]	0.140	0.800	0.125	0.125	0.129	0.140
Adhesive type	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber
Colour	Black, white, red, yellow, blue, green, orange, brown	White, red, yellow, blue, orange, green	Black, grey, white, red, yellow, blue, clear, green, orange	Yellow / black stripes	Red / white stripes	Yellow / black stripes
Backing material	Polyvinyl Chloride (PVC)	Poly Lactic Acid (PLA)	Polyvinyl Chloride (PVC)	Polyvinyl Chloride (PVC)	Polyvinyl Chloride (PVC)	Polyvinyl Chloride (PVC)
Peel strength [Newton/25 mm] 	6.3	13	5.3	5.3	5.3	5.3
Tensile strength [Newton/25 mm] 	61	429	57	57	57	65
Elongation at break 	130%	290%	180%	180%	180%	170%
Temperature use range 	4°C – 77°C	4°C – 49°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	4°C – 77°C
Colour marking 						
Floor, wall, or loading dock marking 						
Hazard area marking 						
Clean removal 						
Traffic areas 						


















## Suggested Applications

Lane and safety marking applications	•	•		•	•	•
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes	•		•			
Colour code piping, tools, instruments, etc.	•		•			
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces	•					
Floor marking in high traffic areas (pallets and heavy equipment)		•				
Marking applications in light traffic areas, walls and pipes			•	•	•	
General purpose holding and bundling			•			
Temporary protection of parts, equipment or products from abrasion	•		•			
Helps identify hazard areas				•	•	•
Create spaces for customer and employee distancing – Social Distancing	•		•	•	•	•
Masking for anodization, electroplating, painting	•					
<b>Product number</b>	<b>471</b>	<b>971</b>	<b>764</b>	<b>766</b>	<b>767</b>	<b>5702</b>












### Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

## 3M™ Specialty Single Coated Tapes

								
<b>Product number</b>	<b>420</b>	<b>431</b>	<b>425</b>	<b>1436</b>	<b>361</b>	<b>5421</b>	<b>5423</b>	<b>5490</b>
<b>Properties/suitable for</b>	Lead foil tape	Performance aluminium foil tape	Performance aluminium foil tape	General purpose aluminium foil tape	Glass cloth tape high temperature resistant	UHMW-PE tape low friction	UHMW-PE tape low friction	PTFE tape anti-stick
<b>Key features (info box)</b>								

### Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	420	431	425	1436	361	5421	5423	5490
Total thickness [mm]	0.19	0.08	0.12	0.075	0.16	0.17	0.30	0.09
Adhesive type	Rubber	Acrylic	Acrylic	Rubber	Silicone	Rubber	Rubber	Silicone
Colour	Silver	Silver	Silver	Silver	White	Translucent	Translucent	Brown
Backing material	Lead foil	Aluminium foil	Aluminium foil	Dead soft aluminium	Glass cloth	UHMW-PE film	UHMW-PE film	PTFE – polytetrafluorethylene
Peel strength [Newton/25 mm] 	12.2	11.3	12.8	30.0	10.5	9.3	9.8	7.5
Tensile strength [Newton/25 mm] 	87.5	85	123	45	639	199	375	76
Elongation at break 	12%	5%	6%	3%	9%	470%	530%	170%
Temperature use range 	-51°C to 107°C	-54°C to 149°C	-54°C to 149°C	-25°C to 70°C	-54°C to 232°C	-34°C to 107°C	-34°C to 107°C	-54°C to 260°C
Water vapour transmission rate	1.55 g/m <sup>2</sup> /24 h	0.77 g/m <sup>2</sup> /24 h	0.77 g/m <sup>2</sup> /24 h	< 1.0 g/m <sup>2</sup> /24 h				
Lead foil tape 	•							
Performance aluminium foil tape 		•	•					
General purpose aluminium foil tape 				•				
Sealing of high-temperature ducts or chambers 					•			
Noise reduction between dissimilar parts 						•	•	
Protection of grinding areas 						•	•	
Low friction & non-stick surface applications 						•	•	•
<b>Product number</b>	<b>420</b>	<b>431</b>	<b>425</b>	<b>1436</b>	<b>361</b>	<b>5421</b>	<b>5423</b>	<b>5490</b>
















## Suggested Applications

Product number	420	431	425	1436	361	5421	5423	5490
Masking in electroplating	•							
Masking parts during anodization	•		•					
Radiation barrier	•							
Chemical milling	•							
Moisture barrier	•	•	•	•				
Plastic protection against heat and UV exposure		•						
Heat shielding and heat reflecting of delicate parts		•	•		•			
Light reflecting for light enhancement		•	•					
Seaming and sealing		•	•					
Refrigerator and freezer coil attachment		•	•					
Splicing of thin gauge foils			•					
Internal and external ducting work				•				
Air conditioning sealing operations				•				
Permanent sealing of high temperature ducts or chambers					•			
Use for fabric splicing, seaming and sealing panels					•			
Aerospace panel sealing					•			
Wire harness protection					•			
Masking parts during plasma spray					•			
Reducing squeaks and rattles in automotive and transportation assemblies						•	•	
Lining of conveyors, chutes, blades, slides and guide rails						•	•	
Separating dissimilar parts to reduce noise and friction						•	•	
Protecting aluminium sheets on stretch forming presses						•	•	
Flat conveyor guide rails and chutes						•	•	
Use for heated machinery and equipment								•
High temperature wire bundling and harnessing								•
Shielding and protecting against chemicals								•
Wrapping web rollers to reduce friction								•
Noise reduction of parts where surfaces rub together								•
Providing excellent mould re-release in composite bonding								•
Product number	420	431	425	1436	361	5421	5423	5490








### Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

# 3M™ Filament High Strength Tapes

						
<b>Product number</b>	<b>8953</b>	<b>8954</b>	<b>8956</b>	<b>8959</b>	<b>8981</b>	<b>8915</b>
<b>Properties/suitable for</b>	Fibreglass longitudinally reinforced	Bi-directional fibreglass reinforced	Fibreglass longitudinally reinforced	Bi-directional fibreglass reinforced	High performance	Removable
<b>Key features (info box)</b>						

## Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	8953	8954	8956	8959	8981	8915
Total thickness [mm]	0.100	0.125	0.120	0.130	0.168	0.152
Adhesive type	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin
Colour	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent, light blue
Backing material	Polypropylene film, fibreglass reinforced	Polypropylene film, bi-directional fibreglass reinforced	Polypropylene film, fibreglass reinforced	Polypropylene film, bi-directional fibreglass reinforced	Polypropylene film, fibreglass reinforced	Polypropylene film, fibreglass reinforced
Peel strength [Newton/25 mm] 	13.8	17.5	20	22.5	19.3	17.8
Tensile strength [Newton/25 mm] 	625	338	650	700	1665	745
Elongation at break 	10%	10%	6%	6%	3%	3%
Light weight bundling & reinforcing 	•		•			
Medium weight bundling & reinforcing 		•		•		•
Heavy weight bundling & reinforcing 					•	
Clean removal 						•












## Suggested Applications

Product number	8953	8954	8956	8959	8981	8915
Light-duty strapping, bundling, and reinforcing applications	•		•			
Box closing and reinforcing	•	•	•			
Bundling of light to medium weight products		•				
Heavy box closure				•		
Cross web splicing				•		
Bundling of medium weight products				•		•
Bundling of heavy weight products					•	
Metal coil tabbing and bundling					•	
L-clip and U-clip closures					•	
Pallet unitising, bundling for shipping and handling					•	•
Temporary holding and attachment						•
<b>Product number</b>	<b>8953</b>	<b>8954</b>	<b>8956</b>	<b>8959</b>	<b>8981</b>	<b>8915</b>













### Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

# 3M™ Cloth and Duct Tapes

					
<b>Product number</b>	<b>1900</b>	<b>2903</b>	<b>2904</b>	<b>389</b>	<b>8979</b>
<b>Properties/suitable for</b>	Value duct tape	General purpose	Heavy duty	Extra heavy duty	Clean removal
<b>Key features (info box)</b>					

## Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	1900	2903	2904	389	8979
Total thickness [mm]	0.17	0.15	0.19	0.26	0.29
Adhesive type	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Crosslinked rubber resin	Rubber
Colour	Silver, black	Silver, black	Silver, black	Silver, black, white, yellow, red, blue, green, olive	Slate blue
Backing material	PE over coated cloth scrim	PE coated cloth scrim	PE coated cloth scrim	PE coated cloth scrim	PE coated cloth scrim
Peel strength [Newton/25 mm] 	15	20	27.5	22.5	15.5
Tensile strength [Newton/25 mm] 	70	100	110	200	160
Elongation at break 	20%	30%	30%	6%	17%
Temperature resistance (min, h) 	60 °C	60 °C	60 °C	70 °C	93 °C
Indoor and outdoor use 					
Clean removal 					




























## Suggested Applications

Product number	1900	2903	2904	389	8979
Lighter duty applications such as bundling, sealing, holding, labelling and identifying in non-critical applications	•				
Temporary repairing, bundling, reinforcing	•	•			
Fixing, closing, packaging		•			
General maintenance, repair and protection		•	•		
Pipe wrapping and duct seaming		•	•		
Marking and labeling		•	•		
Bundling, sealing, semi permanent repair operations			•		
Building and construction market applications			•		
Colour coding, marking and labeling				•	
Joining and sealing of sheetings, wallboards, metal and plastic ducting				•	•
Splicing of insulation, pipes and panels (hinge effect)				•	•
Cauling and protection with film splicing for treatment or decontamination				•	•
Wrapping of containers and pipes				•	•
Container sealing and tarp repair				•	•
Outdoor duct tape applications and temporary weather sealing					•


























### Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

# 3M™ Masking Tapes

													
<b>Product number</b>	<b>101E</b>	<b>201E</b>	<b>301E</b>	<b>401E</b>	<b>501E</b>	<b>244</b>	<b>218</b>	<b>8901</b>	<b>8902</b>	<b>8905</b>	<b>8991</b>	<b>8992</b>	<b>8995</b>
<b>Properties/suitable for</b>	Value masking tape	General use masking tape	Performance masking tape	High performance masking tape	Specialty high temp masking tape	Washi masking tape	Fine line masking tape	Performance powder coat painting	Performance powder coat painting	Performance powder coat painting	Masking in extreme environments	Masking in extreme environments	Masking in extreme environments
<b>Key features (info box)</b>													

## Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	101E	201E	301E	401E	501E	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995
Total thickness [mm]	0.115	0.135	0.150	0.160	0.150	0.085	0.130	0.060	0.080	0.160	0.061	0.082	0.06
Adhesive type	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Acrylic	Rubber	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone
Colour	Tan	Chamois	Chamois	Brown	Chamois	Gold	Green	Blue	Blue	Blue	Blue	Green	Blue
Backing material	Crepe paper	Crepe paper	Crepe paper	Crepe paper	Crepe paper	Flat paper backing	Polypropylene	Polyester film	Polyester film	Polyester film	Polyester film	Polyester film	Polyester film
Peel strength [Newton/25 mm] 	5	6	9	10	11	2	11	7.8	10	7	8.5	12	7.5
Tensile strength [Newton/25 mm] 	89	89	95	100	106	76	57	113	180	480	93.5	249.5	100
Elongation at break 	8%	10%	10%	10%	10%	6%	490%	115%	110%	115%	49%	148%	90%
Temperature resistance (min, h) 	60 °C	80 °C	100 °C	140 °C	160 °C	100 °C	120 °C	204 °C	204 °C	204 °C	204 °C	204 °C	204 °C
Period of use (days) 	1	1	2	2	2	30	2	2	2	2	2	2	2
Indoor and outdoor use 													
Straight lines and areas masking applications 	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Sweeping curves masking applications 							•						
Powder coating masking applications 								•	•	•	•	•	•
Oven-drying systems, IR or heat lamps masking applications 				•	•								
UV-curing & bake cycles masking applications 					•								
Automotive masking applications 				•	•	•	•						
<b>Product number</b>	<b>101E</b>	<b>201E</b>	<b>301E</b>	<b>401E</b>	<b>501E</b>	<b>244</b>	<b>218</b>	<b>8901</b>	<b>8902</b>	<b>8905</b>	<b>8991</b>	<b>8992</b>	<b>8995</b>

## Suggested Applications

Product number	101E	201E	301E	401E	501E	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995
General purpose short-term room temperature paint applications	•												
General purpose short-term paint applications	•	•											
Masking for joint sealing applications	•	•				•							
Use for temporary fixing, attaching or holding	•	•											
Label marking	•	•											
General-purpose industrial paint masking	•	•	•										
Air drying and oven curing of paint and lacquer			•	•									
High-performance industrial and automotive paint masking				•	•		•						
Oven-drying systems, infrared or heat lamps				•	•								
Suitable for infrared/UV-curing and bake cycles					•								
Outdoor painting and varnishing work						•							
Paint masking applications in the building construction market	•	•				•							
Painting in the metal construction market, particularly on delicate surfaces						•	•						
Fine line paint masking							•						
Ideal for multi-colour and design paintwork							•						
Spherical shaped surfaces							•						
Specialty car body, vehicle, marine and aerospace paintjobs			•	•	•		•						
Masking parts for high temperature powder coat painting								•	•	•	•	•	•
Masking parts during anodization								•	•	•	•	•	•
Flash breaker in composite bonding								•	•	•	•	•	•
Hold/attach bagging composite materials during the composite process								•	•	•	•	•	•
Temporary surface protection for extreme temperatures								•	•	•	•	•	•
Splicing of silicone liners, films and papers								•	•	•	•	•	•
Provides a good barrier for the separation of dissimilar metals								•	•	•	•	•	•
Product number	101E	201E	301E	401E	501E	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995

### Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

**Belangrijke mededeling:**

De hierboven weergegeven waarden zijn bepaald met standaardtestmethoden en zijn gemiddelde waarden die niet mogen worden gebruikt voor specificatiedoeleinden. Onze aanbevelingen voor het gebruik van onze producten zijn gebaseerd op tests die als betrouwbaar worden beschouwd, maar we verzoeken u om uw eigen tests uit te voeren om de geschiktheid ervan voor uw toepassingen te bepalen. Houd bij het gebruik van dit product rekening met alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Alle betrouwbaarheidskwesties met betrekking tot dit product vallen onder de verkoopvoorwaarden die, waar van toepassing, onder de geldende wetgeving vallen.

3M, Scotch en Tartan zijn handelsmerk van de 3M Company. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



**3M Belgium bvba/sprl**  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem,  
Belgium  
Tel.: +32 2808 17 91  
[www.CDC.bnl@mmm.com](http://www.CDC.bnl@mmm.com)

**3M Nederland B.V.**  
Molengraaffsingel 29,  
2629 JD Delft,  
Nederland  
Tel.: +31 1580 80 217  
[www.CDC.bnl@mmm.com](http://www.CDC.bnl@mmm.com)

**Please scan the QR code for  
additional product information**