

## GE 710 Plus (600616000) Rechte slijper doos

Art. nr. 600616000

EAN 4007430212351



Afbeelding plaatsvervangend



- Lange slijpas - ideaal om te werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapswissel
- Lagerflens van aluminium persgietwerk voor lange levensduur van de machine
- Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
- Precieze spanhals voor stationair gebruik
- Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken
- Slank design voor optimale bediening
- Precisiespantang voor zuiver ronddraaien
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur

**Technische waarden****Parameters**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Nullasttoerental          | 10000 - 30500 /min |
| Opgenomen vermogen        | 710 W              |
| Afgegeven vermogen        | 430 W              |
| Toerental bij belasting   | 24000 /min         |
| Spanhalsdiameter          | 43 mm              |
| Spantangopname            | 6 mm               |
| Gewicht (zonder netsnoer) | 1.6 kg             |
| Kabellengte               | 4 m                |

**Trilling**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Oppervlak schuren (tot Ø 25 mm) | 5.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K               | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Oppervlak schuren (tot Ø 50 mm) | 16.9 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K               | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Geluidsemisatie**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 80 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 91 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

**Leveringsomvang**

Spantang 6 mm  
Rubber beschermkap  
1 steeksleutel