

## WEV 11-125 Quick (603625000) Haakse slijper doos; met toerentalregeling, snelspanmoer

Art. nr. 603625000

EAN 4061792176409



Afbeelding plaatsvervangend



- Minder vermoeiend dan ooit: compacte haakse slijper met toerentalregeling en de kleinste greepomvang in zijn vermogensklasse voor perfecte ergonomie
- Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
- Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwiel: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
- Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtloop en herstartbeveiliging
- Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

**Technische waarden****Parameters**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Schijf-Ø                  | 125 mm            |
| Opgenomen vermogen        | 1100 W            |
| Afgegeven vermogen        | 640 W             |
| Nullasttoerental          | 2800 - 10500 /min |
| Toerental bij belasting   | 8800 /min         |
| Koppel                    | 3 Nm              |
| Schroefdraad as           | M 14              |
| Greepomvang               | 193 mm            |
| Gewicht (zonder netsnoer) | 2.1 kg            |
| Kabellengte               | 4 m               |

**Trilling**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Oppervlak schuren      | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Meetonzekerheid K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schuren met schuurblad | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Geluidsemissie**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 93 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 104 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

**Leveringsomvang**

beschermkap  
steunflens  
M-Quick-spanmoer  
Extra handgreep