


Schuurlinnen, waterproof

CS 411 Y



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Zirkoonoxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	Y-polyester

Toepassing

Roestvast staal	●
Staal	●
Metaal universeel	●

Nut van het product

Scheurvaste, krachtige schuurband - Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie door zijn actieve schuurwerkstoffen - Speciaal voor roestvast staal, maar ook voor staal en metaal in het algemeen

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breedte x lengte in mm	korrel	type lasverbinding	type schuurmateriaal	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
75 x 2000	24	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62056
75 x 2000	36	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62150
75 x 2000	40	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62509
75 x 2000	50	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62604
75 x 2000	60	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62938
75 x 2000	80	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	63068

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Breedte x lengte in mm	korrel	type lasverbinding	type schuurmateriaal	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
75 x 2000	120	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	20598
150 x 2000	36	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62176
150 x 2000	40	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62537
150 x 2000	60	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	62971
150 x 2000	80	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	63102
150 x 2000	120	F4G stootverbinding	CS 411 Y	10	278219

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

