

## OMSCHRIJVING

De PSP 40-200 Chemical Green Nitrile is een handschoen gemaakt van hoogwaardig Nitrile met een "flocklining"/katoenvlokoering. De handpalm en vingertoppen zijn voorzien van een diamantpatroon voor een extra grip in natte en olieachtige omstandigheden. Deze gevormde handschoen beschikt over een ergonomische pasvorm en heeft een materiaaldikte van 15 Mil (0,38 - 0,40 mm).

De handschoen is herbruikbaar en heeft een Foodkeur waardoor hij geschikt is voor werken met diverse voedingsmiddelen. Daarnaast beschermt deze handschoen u uitstekend tegen oliën en vetten, oplosmiddelen en diverse chemicaliën.

Artikel PSP Green Nitrile 40-200 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016 / EN ISO 374-1 en EN ISO 374-5.

## EIGENSCHAPPEN

- ▲ Gevlokte, katoenen drager
- ▲ Nitril coating
- ▲ Foodkeur
- ▲ Bestand tegen oplosmiddelen
- ▲ Goede grip in natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Herbruikbaar
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar: beschermt tegen oliën, vetten, oplosmiddelen en div. chemicaliën.
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388:2016 / EN ISO 374-1 en EN ISO 374-5

## CERTIFICERINGEN



EN 388:2016



3101X

Schuurweerstand = 3  
Snijbestendigheid = 1  
Scheurbestendigheid = 0  
Perforatieweerstand = 1  
Cut ISO 13997 = X

EN ISO 374-1  
Type B



AJKL

EN ISO 374-5



## TOEPASSINGEN

Voedingssector + aanverwante diensten | Automotive | (Petro)chemie | Assemblage | Agrarisch



Allround vingergevoelig



Allround heavy duty



Olie bescherming



Vloeistof bescherming\*\*



Voedsel industrie

## PRODUCT INFORMATIE

<b>Materiaal</b>	Nitrile
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Voering</b>	Gevlokt katoen
<b>Lengte (mm)</b>	300
<b>Manchet</b>	Lange kap

## ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
07 / S	2.04.40.200.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.04.40.200.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.04.40.200.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.04.40.200.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.04.40.200.11	12 x 12 (144 paar)

\*\* Vloeistofbescherming: Let op! De mate van bescherming is afhankelijk van de gebruikte coating.

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

